

PARKOVIŠTĚ ZA FÚ V CHOTĚBOŘI

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

B. SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY

říjen 2016

SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY:

1. CELKOVÁ SITUACE STAVBY

Viz výkres B.1., B.2. "Katastrální situační výkres"

2. SITUACE STAVBY

Viz výkres B.1., B.2. "Katastrální situační výkres"

3. GEODETICKÝ KOORDINAČNÍ VÝKRES, GEOMETRICKÝ PLÁN

Viz výkres B.3. „Výtyčovací výkres“

4. BILANCE ZEMNÍCH PRACÍ

Viz příloha.

5. CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ

Stavba bude odvádět dešťové vody pouze z komunikací a parkovacích stání. Částečné zasakování dešťových vod bude umožněno použitím zatravněvací dlažby Lora na jednotlivých stáních. Dále bude mezi parkovacími stáními a chodníkem proveden zasakovací pruh. Parkoviště bude vyspádováno směrem k tomuto pruhu a parkovací stání budou od zasakovacího pruhu oddělena nájezdovým obrubníkem osazeným do roviny s niveletou parkoviště. Dešťové vody z chodníků budou zasakovány v travnatých plochách podél chodníků.

6. BEZBARIEROVÉ UŽÍVÁNÍ

Max. spád navrhovaných chodníků bude do 8,33%.

Parkovací stání pro invalidy budou mít přímý přístup na chodník.

Vodící linie u rekonstruovaných chodníků bude zajištěna pomocí parkového obrubníku osazeného po jedné straně 80mm nad niveletu chodníku. U nově navrženého chodníku přes zelenou plochu, kde je požadavek investora na osazení obrubníku do roviny s niveletou chodníku bude vodící linii tvořit dlažba s vodící drážkou.

Vypracovala: Radana Ulipová