

Přehled konstrukcí varianty 1

Stavba: Kanceláře 1.NP - změna užívání

Místo: Chotěboř

Zadavatel: Landsman

Zpracovatel:

Zakázka: REK kanceláře Chotěboř

Archiv:

Projektant: Hrček

Datum: 26.06.2018

E-mail:

Telefon:

1.Výplně otvorů z vytápěného prostoru do venkovního prostředí

ČSN 73 0540-2:2011: Výplň otvoru ve vnější stěně a strmé střeše, z vytápěného prostoru do venkovního prostředí, kromě dveří

$\theta_i = 20\text{ °C}$ $UN_{20} = 1,50$ $U_{rec,20} = 1,20$ $U_{pas,20,h} = 0,80$ $U_{pas,20,d} = 0,60\text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$
 $UN = 1,50$ $U_{rec} = 1,20$ $U_{pas,h} = 0,80$ $U_{pas,d} = 0,60\text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$

OK	Popis	Var	ZZ	U W/(m ² ·K)	X m	Y m	i _{LV}	g	FF %
OJD1	105/185	V1	0	1,100	1,05	1,85	0,000	0,67	0,0
OJD2	114/185	V1	0	1,100	1,14	1,85	0,000	0,67	0,0
OJD3	77/185	V1	0	1,100	0,77	1,85	0,000	0,67	0,0
OJD4	171/211	V1	0	1,500	1,71	2,11	0,000	0,67	0,0