

REVIZE 07/2024

INVESTOR: MĚSTO CHOTĚBOŘ, TRČKŮ Z LÍPY 69, 583 01 CHOTĚBOŘ IČO: 00267538				PROJEKTANT: SPORTOVNÍ PROJEKTY SPOL.S R.O. SOKOLOVSKÁ 87/95 PRAHA 8 IČO: 27 06 06 59	
PROJEKTANT ČÁSTI	VYPRACOVAL	KONTROLA	HIP		
ING.ARCH. P. ŠUMA	ING.ARCH. P. ŠUMA	ING.ARCH. V.DROBNÝ	ING.ARCH. V.DROBNÝ		
AKCE LETNÍ STADION CHOTĚBOŘ				DOKUMENTACE	DPS
				MĚŘÍTKO	
				DATUM	08/2023
OBSAH PŘÍLOHY SO 16 – VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ TABULKA PSV				ČÍSLO KOPIE	ČÍSLO PŘÍLOHY SO 16 D.1.1.8.
DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES, ČI JEHO ČÁST, MŮŽE BÝT KOPIROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU					

Letní stadion Chotěboř - víceúčelové hřiště		
č.	popis	počet
X01	basketbalová konstrukce s nastavitelnou výškou basketbalové desky	2 kpl
	materiál: pozinkovaná ocel, celosvařená konstrukce, vyložení desky 4450 mm	
	certifikováno dle DIN/EN 1270	
	basketbalová deska, materiál: překližka s ochranným gumovým okrajem	
	rozměr: 180x105cm, tl. 18 mm	
	basketbalový koš - antivandal	
	materiál: pozinkovaná ocel	
	rozměr: průměr obruče 20 mm	
	basketbalová síťka - 500 mm, materiál: polyamid 4 mm	
		
X02	basketbalová konstrukce s nastavitelnou výškou basketbalové desky	4 kpl
	materiál: pozinkovaná ocel, celosvařená konstrukce, vyložení desky 100 mm	
	certifikováno dle DIN/EN 1270	
	basketbalová deska, materiál: překližka s ochranným gumovým okrajem	
	rozměr: 180x105cm, tl. 18 mm	
	basketbalový koš - antivandal	
	materiál: pozinkovaná ocel	
	rozměr: průměr obruče 20 mm	
	basketbalová síťka - 500 mm, materiál: polyamid 4 mm	
		

X03	branka házená/futsal 3,0 x 2,0 m, 2x zemní pouzdro (beton. základ 0,4x0,4x1,0 m - C02-25)	2 kpl
	materiál: žárový pozink, profil rámu jekl 80/80 mm, svařovaná kce	
	součástí sada proti převrácení	
	celosvařená konstrukce	
	síť, polyamid, tl. 4 mm, oko 100 mm, hloubka sítě dle kce branky	
	certifikováno dle ČSN EN 913 a ČSN EN749+A1	
		
X04	vstupní dvoukřídlá branka, 2200/2300 mm	4 ks
	rám: ocel jekl 60x60x3 mm, příčná vzpěra: jekl 35x35x3 mm, povrch. úprava žárový pozink	
	výplň: horní část - síť polypropylen, oko 45x45 mm, tl. 3 mm, přivázáno k rámu polypropylen. lankem, dolní část -	
	kování: klika-klika, bezpečnostní zámek, vratové kování	

Poznámka:

Zhotovitel je povinen předkládat vzorky materiálů zástupci investora. V případě betonových prvků požaduje investor před jejich dodáním na stavbu návštěvu v pref.