

Příloha č. 5 Potvrzení o splnění technické specifikace síťových switchů

Uchazeč na svoji čest prohlašuje, že síťové switche, které jsou součástí jeho nabídky, splňují následující technické parametry:

1. Core switch

Položka výkazu výměr: 3_1.5.1

Určení: propoje mezi serverovny

Specifikace:

- min. 24 x 10 Gigabit Ethernet Expansion Slot
- min. 6 x 40 Gigabit Ethernet Expansion Slot
- Expansion Slot Type SFP+, QSFP+, QSFP28
- flow control, podpora Jumbo Frames, montáž do racku
- podpora L3
- přepínací kapacita > 950 Gbps
- velikost packet buffer alespoň 12 MB
- latence pro 10Gb konektivitu 10 Gbps < 1,5 μs
- možnost virtuálně spojit do jednoho logického celku (IRF)
- podpora ovládání přes příkazovou řádku
- Doživotní záruka

2. POE switch

Položka výkazu výměr: 3_1.5.2

Určení: obsluha sítě včetně napájení PoE prvků

Specifikace:

- s min. 48 porty 1Gb/s
- podpora min 4x 10GbE portů
- PoE power 370 W PoE+
- flow control, podpora Jumbo Frames, montáž do racku
- podpora L3
- přepínací kapacita > 170 Gbps
- velikost packet buffer alespoň 3 MB
- latence pro 10Gb konektivitu 10 Gbps < 3 μs
- možnost virtuálně spojit do jednoho logického celku (IRF)
- podpora ovládání přes příkazovou řádku
- Doživotní záruka

3. Běžný switch

Položka výkazu výměr: 3_1.5.3

Určení: obsluha sítě

Specifikace:

- s min. 48 porty 1Gb/s
- podpora min 4x 10GbE portů
- flow control, podpora Jumbo Frames, montáž do racku
- podpora L3
- přepínací kapacita > 170 Gbps
- velikost packet buffer alespoň 3 MB
- latence pro 10Gb konektivitu 10 Gbps < 3 μ s
- možnost virtuálně spojit do jednoho logického celku (IRF)
- podpora ovládání přes příkazovou řádku
- Doživotní záruka

Součástí nabídky je i kabeláž pro propojení switchů 10 GB v lokalitách a mezi nimi.

V Polné dne 16.8.2019

.....
Podepisuje osoba oprávněná jednat za uchazeče.