

Městský úřad Chotěboř,
odbor stavebního úřadu a životního prostředí,
oddělení životního prostředí
Trčků z Lípy 69, Chotěboř

Č.j.: MCH-12790/2021/OSÚŽP/ME
Spis. zn.: SZ-MCH-1441/2021/OSÚŽP/ME

Chotěboř, dne: 9. dubna 2021

Vyřizuje: Malinová Eliška, Bc.
E-mail: malinova@chotebor.cz
Telefon: 569641176

Žadatel:
Město Chotěboř, IČO 00267538, Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř

Rozhodnutí

o povolení stavby vodovodů a kanalizací

Městský úřad Chotěboř, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení životního prostředí, vodoprávní úřad, jako vodoprávní úřad příslušný dle ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o vodách"), a dále jako příslušný speciální stavební úřad ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen "stavební zákon"), a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), ve správním řízení přezkoumal žádost o povolení stavby vodního díla ze dne 28.1.2021, kterou podalo **Město Chotěboř, IČO 00267538, Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř** (dále jen „žadatel“) a na základě provedeného řízení:

Po přezkoumání žádosti rozhodl vodoprávní úřad takto: stavebníkovi, tj.
Město Chotěboř, IČO 00267538, Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř

I. vydává

podle ustanovení § 15 odst. 1 zákona o vodách a ustanovení § 115 odst. 1 stavebního zákona
stavební povolení

k provedení stavby vodního díla „**Nová zástavba - ZTV Boží Muka IV. etapa Chotěboř, vodovody a kanalizace**“ (dále jen "stavba") umístěná na pozemcích parc. č. 3946, 3947, 3948, 3949, 3955/54, 3955/114, 3956 a 3958, vše v katastrálním území Chotěboř, městě Chotěboř, kraji Vysočina.

Účel vodního díla: vodní dílo je určeno odvádění splaškových odpadních vod z budoucích 30 rodinných domů v plánované nové zástavbě „Boží Muka“ ve městě Chotěboř a současně k zásobování předmětné lokality pitnou vodou. Jedná se o nově zastavované území pro výstavbu 30 rodinných domů na západním okraji města Chotěboř, v prostoru mezi ulicemi Ječná – Maková – Ječná. Záměrem je vybudování nové splaškové kanalizace a vodovodu, přeložka části vodovodu a uličních přípojek splaškové kanalizace a vodovodu.

Druh vodního díla: dle ust. § 55 odst. 1 písm. c) zákona o vodách – stavba vodovodních řadů a vodárenských objektů, kanalizačních stok a kanalizačních objektů – vodovod, splašková kanalizace.

Stavba vodního díla je členěna na následující stavební objekty:

SO 02 Přeložky vodovodů

Pro výstavbu navržených rodinných domů musí být stávající vodovody v potřebném rozsahu přeloženy. Navržené přeložky budou označeny jako Vodovod – Řad V4 přeložka, Vodovod – Řad V5 přeložka a Vodovod – Řad V5 přeložka

Vodovod – Řad V4 přeložka (délka 66,7 m) bude napojena v nové armaturní (vodoměrné a redukční) šachtě umístěné na pozemku parc. č. 3947 v k. ú. Chotěboř na vodovod – řad V5 přeložka. Z nové armaturní šachty bude proveden východním směrem („zpět“ v souběhu s Vodovodem – Řad V5 přeložka) k ulici Ječná na pozemku parc. č. 3955/113 v k. ú. Chotěboř v křižovatce nových vozidlových komunikací, kde bude propojen s novým Vodovodem – Řadem V1 a stávajícím vodovodem do ulice Ječná. Vodovod – Řad V4 přeložka tak nahradí úsek stávajícího vodovodu ze stávající armaturní šachty do ulice Ječná, který je z hlediska navržené nové zástavby „nevhodně“ uložen.

Vodovod – Řad V5 přeložka (délka 203,4 m) bude provedena v uličním prostoru podél vozidlové komunikace na pozemcích parc. č. 3947 a 3948 v k. ú. Chotěboř a bude na ní zřízena nová armaturní šachta, ve které bude umístěn uzávěr, filtr, vodoměr a tlakový redukční ventil. V této šachtě bude provedeno napojení Vodovodu - Řadu V2 a Řadu V7 přeložka (délka 21,3 m). Vodovod – Řad V6 přeložka (délka 48,4 m) bude napojen u armaturní šachty na nový Vodovod – Řad V2. V nové armaturní šachtě bude napojen také Vodovod – Řad V6 přeložka pro zásobování vodovodu nedalekých obcí Svinný a Rankov.

Vodovod – Řad V6 přeložka bude napojena v nové armaturní šachtě na Vodovod – Řad V5 přeložka. Z nové armaturní šachty bude proveden západním směrem a napojí se tímto stávající vodovod do nedalekých obcí Svinný a Rankov.

SO 03 Vodovody

Vodovod – Řad V1 (délka 209,0 m) bude napojen na stávající vodovod vedoucí v ulici Maková na pozemku parc. č. 3955/114 v k. ú. Chotěboř. Vodovod – Řad V2 (délka 178,9 m) bude napojen v nové armaturní šachtě, která je součástí přeložky a dále bude propojen s novým Vodovodem – Řadem V1. Vodovod – Řad V3 (délka 29,5 m) bude napojen na Vodovod – Řad V1 a ukončen v uličce před navrhovanými rodinnými domy Z11 a Z12 na pozemku parc. č. 3958 v k. ú. Chotěboř. Vodovod – Řad V4 (délka 33,4 m) bude napojen na stávající vodovod v ulici Maková na pozemku parc. č. 3955/114 v k. ú. Chotěboř a ukončen v uličce před navrhovanými rodinnými domy Z7 a Z8 na pozemku parc. č. 3958 v k. ú. Chotěboř.

SO 04 Přípojky vody (uliční část)

Z nových i stávajících vodovodních řadů budou napojeny přípojky vodovodu (uliční části) pro budoucí rodinné domy. Jedná se o celkem 30 přípojek. Trasy přípojek budou kolmé od míst jejich napojení k hraničním pozemkům pro výstavbu rodinných domů (RD) resp. k „uličním“ oplocením parcel RD a budou (dočasně) ukončeny zaslepením cca 1,5 m za hranicemi parcel pro RD.

Přípojky napojené na stávající vodovod v ulici Maková budou pod vozovkou stávající komunikace prováděny „podvrtem“, „protlakem“ či „mikrotuneláží“, aby nebyla narušena vozovka stávající komunikace. Přípojky budou provedeny z vodovodních tlakových trubek PE D 32 mm (tj. DN 25 mm) spojovaných tepelným svařováním. Na vodovody budou přípojky napojeny pomocí navrtávacích pas, dále budou osazeny uzávěry (přípojková šoupátka) se zemními soupravami a poklopy. Spolu s potrubím přípojek bude uložen hledací-signalizační vodič vyvedený do poklopů uzávěrů.

SO 05 Kanalizace splašková

Odpadní vody z navržených rodinných domů budou vypouštěny přípojkami do nových kanalizací splaškových, které budou napojeny do stávajících kanalizací splaškových. Těmito budou odtékat dále kanalizační sítí města Chotěboř na čistírnu odpadních vod (ČOV) města Chotěboř. Stávající kanalizace splašková v lokalitě je ukončena šachtami v ulicích Ječná a Maková na pozemcích parc. č. 3955/113 a 3955/114 obě v k. ú. Chotěboř a byla provedena v předchozích etapách výstavby v této lokalitě.

Stoka S1 (+ stoka S2) bude napojena do koncové šachty na stávající kanalizaci splaškové v ulici Ječná na pozemku parc. č. 3955/113 v k. ú. Chotěboř, která je zde provedena z trub DN 250 mm. Navržená Kanalizace splašková – Stoka S3 bude napojena do stávající kanalizace splaškové a bude provedena ve vozidlových komunikacích.

SO 06 Přípojky kanalizace splaškové (uliční část)

Z nových i stávajících kanalizačních stok budou napojeny přípojky splaškové kanalizace pro budoucí rodinné domy. Trasy přípojek budou kolmé od míst jejich napojení k hranicím pozemků pro výstavbu domů, k „uličním“ oplocením rodinných domů a budou (dočasně) ukončeny šachtou DN 400 (600) mm a to cca 1,5 m za hranicemi parcel pro rodinné domy. Bude se jednat celkem o 30 přípojek. Přípojky napojené do stávající splaškové kanalizace v ulici Maková budou provedeny částečně ve stávající místní komunikaci. Povrch vozovky komunikace bude narušen překopem a po napojení přípojek bude opraven do původního stavu. Přípojky budou provedeny z kanalizačních (hladkých, plnostěnných) trub a tvarovek PVC DN 150 (200) mm SN 10. Do potrubí Kanalizací splaškových budou přípojky napojeny pomocí odboček DN 250/150 mm, osazovaných již při montáži potrubí kanalizací splaškových. Do potrubí stávající kanalizace splaškové mohou být přípojky napojeny pomocí „nalepovacích“ odboček DN 150 mm.

Liniová stavba Vodovodu – Řad V1 bude umístěná na pozemcích parc. č. 3949, 3958, 3948, 3955/54, 3958 a 3949 vše v katastrálním území Chotěboř; Vodovod - Řad V2 bude umístěná na pozemcích parc. č. 3958, 3949 a 3955/114 vše v katastrálním území Chotěboř. Přeložky vodovodu jsou umístěny na pozemcích 3958, 3948, 3947 a 3946 vše v katastrálním území Chotěboř. Liniová stavba Kanalizace splašková – Stoka S1 bude umístěná na pozemcích parc. č. 3958, 3948, 3955/54, 3958 a 3949 vše v katastrálním území Chotěboř; Kanalizace splašková – Stoka S2 bude umístěná na pozemcích parc. č. 3958, 3949 a 3955/114 vše v katastrálním území Chotěboř. Nová armaturní šachta bude umístěna na pozemku parc. č. 3947 v katastrálním území Chotěboř.

Orientační určení polohy vodního díla – liniové stavby vodovodu a splaškové kanalizace (souřadnice X, Y určené v systému S-JTSK):

Vodovod:

Řad V1 – začátek X = 1095096,68 a Y = 659824,50, konec X = 1095294,35 a Y = 659866,96;

Řad V2 – začátek X = 1095076,38 a Y = 659817,19, konec X = 1095056,37 a Y = 659848,66;

Řad V3 – začátek X = 1095134,56 a Y = 659841,68, konec X = 1095124,83 a Y = 659869,48;

Řad V4 přeložka– začátek X = 1095294,20 a Y = 659864,53, konec (A.Š) X = 1095317,37 a Y = 659917,91;

Řad V5 přeložka– začátek X = 1095175,00 a Y = 659863,14, konec X = 1095339,35 a Y = 659919,49;

Řad V6 přeložka– začátek (A.Š) X = 1095317,37 a Y = 659917,91, konec X = 1095292,61 a Y = 659954,28;

Splašková kanalizace:

Stoka S1 – začátek X = 1095103,42 a Y = 659831,84, konec X = 1095287,66 a Y = 659816,35;

Stoka S2 – začátek X = 1095066 a Y = 659843,42, konec X = 1095073,95 a Y = 659821,11

Armaturní šachta: X = 1095317,37 a Y = 659917,91

Vodoprávní úřad současně s vydáním stavebního povolení

II. upouští

na základě ustanovení § 14 odst. 4 zákona o vodovodech a kanalizacích od zpracování nového kanalizačního řádu pro veřejnou kanalizaci obce Chotěboř.

Současně vodoprávní úřad

III. stanovuje

ve smyslu ustanovení § 115 odst. 1 stavebního zákona, že stavbu vodního díla „Nová zástavba - ZTV Boží Muka IV. etapa Chotěboř, vodovody a kanalizace“ lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu, vydaného podle ustanovení § 122 stavebního zákona.

Účastníkem řízení je dle § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"):

Město Chotěboř, IČO 00267538, Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř,

Povolení se vydává za předpokladu splnění následujících povinností a podmínek stanovených dle ust. § 15 odst. 3 zákona o vodách, ust. § 115 odst. 1 stavebního zákona a ust. § 18c odst. 1 písm. c) a odst. 2 a 3 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů:

- 1) Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve vodoprávním řízení, kterou vypracoval v říjnu 2020 Ing. Jiří Pohořelý, za společnost PROFI Jihlava, spol. s r. o., Pod Příkopem 6, 584 01 Jihlava, IČO 18198228;
- 2) Jen ve výjimečných a odůvodněných případech bude povolena drobná změna schválené dokumentace. Změna nesmí být provedena bez předchozího povolení vodoprávním úřadem.
- 3) Při provádění stavby je nutné dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.
- 4) Stavbu bude provádět dodavatelsky stavební podnikatel (oprávněná osoba k provádění stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních právních předpisů – stavby vodního hospodářství).
- 5) Stavebník oznámí vodoprávnímu úřadu termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.
- 6) Stavba bude dokončena nejpozději do **31.12.2022**.
- 7) Před zahájením stavebních prací bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek „Stavba povolena“, se stanovenými identifikačními údaji, který obdrží stavebník, jakmile toto povolení nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechá jej tam až do dokončení stavby, popřípadě do vydání kolaudačního souhlasu.
- 8) Při provádění stavby bude v souladu s ustanovením § 157 stavebního zákona veden stavební deník, do něhož se budou pravidelně zaznamenávat údaje týkající se provádění stavby.
- 9) Stavebník oznámí vodoprávnímu úřadu následující fáze výstavby za účelem provedení kontrolní prohlídky stavby: po dokončení výkopových prací; po dokončení pokládky vodovodního řádu a kanalizačních stok před zásypem; závěrečná kontrolní prohlídka stavby – po dokončení zásypu rýhy a terénních úprav.
- 10) **Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska MěÚ Chotěboř, OSÚŽP, oddělení ŽP ze dne 20.02.2020 pod č.j.: MCH_4338/2020/OSÚŽP/RJ.**
 - Projektová dokumentace bude projednána s provozovatelem veřejného vodovodu a veřejné splaškové a dešťové kanalizace, tj. společnost Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a. s., Havlíčkův Brod, z hlediska technického řešení napojení na uvedené sítě technické infrastruktury.
- 11) **Budou dodrženy podmínky vyjádření MěÚ Chotěboř, OSÚŽP, oddělení ŽP, orgánu odpadového hospodářství ze dne 23.03.2020 pod č.j.: MCH-8799/2020/OSÚŽP/RJ.**
 - Před vydáním kolaudačního souhlasu / před užíváním stavby, předloží investor orgánu odpadového hospodářství doklady o předání odpadů oprávněné osobě, včetně dokladů o převímce odpadů do koncového zařízení k využití nebo odstranění odpadů.
- 12) **Budou dodrženy podmínky souhlasu k trvalému odnětí ze zemědělského půdního fondu vydaného KÚ Kraje Vysočina, odborem životního prostředí a zemědělství ze dne 02.09.2020 pod č.j. KUJI 84146/2020 OZPZ 1764/2020.**
 - Souhlas je udělen pouze pro uvedený účel a odnímatelnou půdu a nelze využít jiným nezemědělským způsobem.
 - Dle doloženého pedologického průzkumu zajistí žadatel provedení skrývky kulturních vrstev půdy z části trvale odnímané plochy pro veřejné prostranství o výměře 0,5551 ha do hloubky 25–30 cm (dle provedených půdních sond) o celkovém objemu cca 1 654 m³. Do doby schváleného využití budou kulturní vrstvy půdy uloženy na deponii v prostoru trvalého odnětí ze ZPF na pozemku parc. č. 3946 v kat. území Chotěboř. Žadatel je povinen zajistit viditelné označení hranic deponie v terénu, ochranu uložených kulturních vrstev půdy před znehodnocením, ztrátami, zcizením a ošetřovat deponii proti zaplevelení. Na zbývajícím odnímané ploše (0,6381 ha) uděluje KÚ Kraje Vysočina, OZPZ v souladu s § 8 odst. 1 písm. a) zákona výjimku z provádění skrývky kulturních vrstev půdy, neboť tato plocha má podle předběžného vyhodnocení sloužit jako veřejná zeleň. Na těchto plochách nesmí být umístovány stavby ani prováděny žádné stavební činnosti a terénní úpravy, které by vedly k poškození kulturních vrstev půdy.

- Část skryvky kulturních vrstev půdy o objemu cca 254 m³ bude po dokončení stavby použita pro ozelenění plánované lokality RD (plochy veřejné zeleně) na výše uvedených pozemcích v kat. území Chotěboř. Zbývající množství skryvky kulturních vrstev půdy o objemu cca 1 400 m³ bude využito k zúrodnění a vylepšení půdních poměrů pozemků p.č. 3872, 3873, 3874, 3875, 3876 a 3764 v k. ú Chotěboř. Žadatel je povinen zajistit na vlastní náklad a ve vhodném agrotechnickém termínu přemístění ornice na určené pozemky a její rozprostření ve vrstvě max. 7 cm, včetně urovnání povrchu a sběru kamene.
 - Dále je žadatel povinen vést protokol (pracovní deník) o veškerých činnostech, souvisejících se skryvkou, přemístěním rozprostřením, či jiným využitím, ochranou a ošetřováním skryvaných kulturních vrstev půdy. V protokolu uvádí všechny skutečnosti, rozhodné pro posouzení správnosti, úplnosti a účelnosti využívání těchto zemín. Na vyžádání předkládá protokol (pracovní deník) orgánu ochrany zemědělského půdního fondu k posouzení plnění podmínek souhlasu. Mezi žadatelem (předávající) a uživatelem pozemků určených k rozprostření ornice (přijímající – společnost STATEK DOUBRAVKA, s.r.o.) bude sepsán protokol o předání ornice a jeho kopie bude zaslána Krajskému úřadu Kraje Vysočina, odboru životního prostředí a zemědělství na vědomí.
 - Žadatel plně zodpovídá za dodržení schváleného rozsahu a umístění trvale odnímaných ploch. Změny, případně prováděné skryvky kulturních vrstev půdy nad rámec plochy vymezené pro skryvku ornice je předem povinen s příslušným orgánem ochrany zemědělského půdního fondu projednat a schválit jako změnu podmínek souhlasu dle § 10 odst. 2 zákona při řízení o změně rozhodnutí vydaných dle zvláštních předpisů.
 - Odnětí ze ZPF pro stavby jednotlivých RD bude řešeno v rámci samostatných řízení vedených dle zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu v platném znění a dle zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon). Žadatel zajistí, že do doby majetkoprávního převodu budoucích stavebních pozemků na jednotlivé stavebníky budou tyto pozemky udržovány v souladu s evidencí operátu KN, tj. orná půda, aby nedošlo k znehodnocení kulturních vrstev půdy a jejich nežádoucímu zaplevelení.
 - V případě přebytku výkopové zeminy nesmí být tato zemina ukládána na jiné pozemky, následující do ZPF mimo trvale odnímané pozemky, náležející do ZPF.
- 13) Budou dodrženy podmínky rozhodnutí MěÚ Chotěboř, ODAP ze dne 02.07.2020 pod č.j.: MCH 27168/2020/ODAP/BJ.
- 14) Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska KHS kraje Vysočina, ÚP Havl. Brod ze dne 02.11.2020 pod č.j.: KHSV/23734/2020/HB/HOK/Vel.
- Před uvedením stavby do trvalého provozu předloží investor výluhové testy a doklady na materiály a výrobky přicházející do styku s pitnou vodou.
- 15) Budou dodrženy požadavky závazného stanoviska Krajské ředitelství Policie Kraje Vysočina, Územní odbor Havl. Brod ze dne 01.06.2020, č.j. KRPJ-12741-2/ČJ-2020-161606-MULL.
- 16) Při provádění stavby budou dodrženy podmínky vyjádření ČEZ Distribuce, a.s., ze dne 29.07.2020, zn. 1109854170.
- Stavbou, zejména oplocením nesmí dojít k znesnadnění přístupu k zařízení distribuční soustavy. V době výstavby a po jejím dokončení musí být pro pracovníky a vozidla spol. ČEZ Distribuce, a.s. zajištěn přístup k zařízení distribuční soustavy. Umístěním stavby nesmí dojít ke stížení přístupu pracovníků námi pověřených firem k našemu zařízení.
 - Podmínkou k započítání prací je platné vyjádření „Sdělení o existenci energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s. v stavbou zasaženém území a dodržení podmínek v něm uvedených.
 - Stavba nezasáhne zařízení distribuční soustavy. K činnosti v ochranném pásmu dojde. Musí být vydán písemný souhlas z činnosti a umístěním stavby v ochranném pásmu.
 - Místa křížení a souběhy předmětné stavby s elektrickým zařízením s ochranným pásmem musí být provedeny v souladu s písemným souhlasem s činností a umístěním stavby v ochranném pásmu.
 - Nadzemní vedení nízkého napětí do 1 kV (včetně) není chráněno ochranným pásmem. Souběhy a křížovatky s elektrickými vedeními musí být provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s PNE 33 3302. Stavbou (stavební činností) nesmí dojít ke změně vzdáleností nadzemního vedení, zejména od země a budov (musí být dodrženy nejkratší povolené vzdálenosti nadzemních vedení dle normy PNE 33 3302). Žádná část podpěrných bodů nadzemního vedení nesmí zasahovat do prostoru nad komunikací až do výšky: 6 m–u silnice I. a II. třídy, 5,6 m–u silnic III. třídy, místních a účelových komunikací, 5 m–u cyklistických stezek a chodníků. Stavbou (stavební

činností) nesmí dojít k narušení stability podpěrných bodů vedení. V prostoru podpěrných bodů nadzemních vedení nesmí dojít k odtěžení zeminy, popř. k navršení zeminy. Pod nadzemním vedením nesmí být realizována skládka materiálu či zeminy. Stavbou, zejména oplocením, nesmí dojít k znesnadnění přístupu k nadzemnímu vedení nízkého napětí. V době výstavby a po jejím dokončení musí být pro pracovníky a vozidla spol. ČEZ Distribuce, a.s., zajištěn přístup k zařízení distribuční soustavy.

- Případný požadavek na připojení nového odběrného místa, požadavek na změnu rezervovaného příkonu, nebo požadavek na přemístění elektroměrového rozvaděče bude řešen na základě podané Žádosti o připojení.

V ochranném pásmu podzemního vedení je podle § 46 odst. 8 a 10 energetického zákona zakázáno:

- zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
- provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
- provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
- provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto
- zařízením,
- vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení těžkými mechanizmy.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46 odst. 8 a 11 energetického zákona.

V ochranných pásmech podzemních energetických vedení a sítí pro elektronickou komunikaci je třeba dále dodržovat následující podmínky:

- Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytyčení podzemního zařízení a prokazatelná seznámit pracovníky, jichž se to týká, jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace.
- Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně.
- Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací a při zemních pracích musí být dodrženo nařízení vlády č. 591/2006 Sb., bližších minimálních požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
- Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetickými, komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízením i technické infrastruktury musí být vyprojektovány a provedeny zejména dle ČSN 13 6005, ČSN EN 50 341-i,2, ČSN EN 50341-3-19, ČSN LN 50423-1, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 33 3302, PNE 34 1050.
- Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem.
- Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení nebo podzemních zařízení vozidly nebo mechanismy je třeba po dohodě s vlastníkem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.
- Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za vypnutého stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle ČSN ISO 3864. Odkryté zařízení sítě pro elektronickou komunikaci, či ochranné trubky musí být řádně zabezpečeno při práci i proti poškození nepovolanou osobou.
- Před záhozem kabelové trasy musí být zástupce vlastníka kabelu/ochranné trubky vyzván ke kontrole uložení. Pokud tato organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční soustavy právo nechat inkriminované místo znovu odkrýt.
- Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození. Podkopané kabely sítě elektronické komunikace budou podloženy ve vzdálenosti 1,5 m a zemina pod podložením musí být řádně upěchována. Pro zavěšení kabelu nebude použito sousedních kabelů nebo potrubí. Kabelové spojky budou uloženy vodorovně na můstku. Při práci s vysazováním a podkládáním kabelů stavebník včas vyzve přítomnosti pracovníka pověřeného společností ČEZ Distribuce, a. s.
- Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.
- Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno.
- Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.

- Po dokončení stavby provozovatel distribuční soustavy nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu zařízení provozovatele distribuční soustavy. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení nebude provozovatel distribuční soustavy provádět na výjimku z ochranného pásma nebo na základě souhlasu s činností v tomto pásmu.

V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle § 46 odst. (8) a (9) energetického zákona zakázáno:

- Zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky.
- Provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce.
- Provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob.
- Provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.
- Vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 metry.
- Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě 46, odst. (8) a (11) energetického zákona.

V ochranných pásmech nadzemních energetických vedení a sítí pro elektronickou komunikaci je třeba dále dodržovat následující podmínky:

- Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení nebudou osoby, předměty, prostředky mající povahu jeřábu přiblížit k živým částem vodičů vysokého napětí blíže než 2 metry a u vodičů velmi vysokého napětí blíže než 3 metry (dle PNE 330000-6), pokud není větší vzdálenost stanovena v jiném předpisu (např. ČSN ISO 12480-1).
- Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich části mimo ochranné pásmo vedení, a musí být zamezeno vymrštění lana.
- Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení vysokého napětí.
- Je zakázáno, provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných bodů – sloupů nebo stožárů.
- Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry elektrického vedení.
- Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká s ČSN EN 50110-1.
- Pokud není možné dodržet body č. 1 až 4, je možné požádat příslušný provozní útvar provozovatele distribuční soustavy o další řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka s elektrotechnickou kvalifikací dle vyhlášky č. 50/1978 Sb., vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování živých částí apod.), pokud nejsou tyto podmínky již součástí jiného vyjádření ke konkrétní stavbě.
- V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné požádat minimálně 2 měsíce před požadovaným termínem. V případě vedení nízkého napětí je možné též požádat o zaizolování části vedení.
- Stavba bude situována tak, aby každá její část včetně dočasných zařízení byla vzdálena nejméně 1,5 m od osy nadzemního zařízení pro elektronickou komunikaci.
- Do vzdálenosti 1,5 m od osy nadzemního zařízení pro elektronickou komunikaci nebudou používány mechanismy ohrožující provoz zařízení, skladován materiál, zemina, prováděny postřiky nebo jiná činnost, která by mohla ohrozit provoz zařízení nebo jiného zařízení souvisejícího s nadzemní sítí pro elektronickou komunikaci.
- Ochranné pásmo elektrické stanice je stanoveno v § 46, odst. (6), zák. č. 458/2000 Sb., tj. zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen “energetický zákon”) a je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti:
 - u venkovních el. stanic a dále stanic s napětím větším než 52 kV v budovách 20 metrů od oplocení nebo od vnějšího líce obvodového zdiva,
 - u stožárových elektrických stanic a věžových stanic s venkovním přívodem s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 7 m od vnější hrany půdorysu stanice ve všech směrech,

- u kompaktních a zděných el. stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 2 metry od vnějšího pláště stanice ve všech směrech,
- u vestavěných el. stanic 1 metr od obestavění.

V ochranném pásmu elektrické stanice je podle § 46 odst. (8) a (10) energetického zákona zakázáno:

- zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskláňovat hořlavé a výbušné látky,
- provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
- provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
- provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma elektrické stanice, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46, odst. (8) a (11) energetického zákona.

V ochranném pásmu elektrické stanice je dále zakázáno provádět činnosti, které by mohly mít za následek ohrožení bezpečnosti a spolehlivosti provozu stanice nebo zmenšující či podstatně znesnadňující její obsluhu a údržbu a to zejména:

- provádět výkopové práce ohrožující zaústění podzemních vedení vysokého a nízkého napětí nebo stabilitu stavební části el. stanice (viz podmínky pro Činnosti v ochranných pásmech podzemního vedení),
- skladovat či umisťovat předměty bránící přístupu do elektrické stanice nebo k rozvaděčům vysokého nebo nízkého napětí,
- umisťovat antény, reklamy, ukazatele apod.,
- zřizovat oplocení, které by znemožnilo obsluhu el. stanice.
- Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného zákona.

17) Při provedení stavby budou dodrženy podmínky vyjádření spol. GridServices a.s., ze dne 27.08.2020, zn: 5002211802:

- Veškeré stavební práce musí být vykonávány tak, aby v žádném případě nenarušily bezpečný provoz uvedených plynárenských zařízení a plynovodních přípojek.
- V rozsahu této stavby souhlasíme s povolením stavby dle zákona § 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas platí pro územní řízení, řízení o územním souhlasu, veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby, zjednodušené územní řízení, ohlášení, stavební řízení, společné územní a stavební řízení, veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.
- V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.
- Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky jsou dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvlášť nebezpečné a z tohoto důvodu jsou chráněny ochranným pásmem dle zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
- Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody.
- Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
- Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (tzn. i bezvýkopovou technologii a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace apod.).
- Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, považovány dle § 68 zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé

změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.

- Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek považujeme za zahájení stavební činnosti.
- Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
- Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.
- Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, Zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.
- Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození.
- V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.
- Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení nebo plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.
- Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede příslušná provozní oblast. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynárenské zařízení a plynovodní přípojky zasypány. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami.
- Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány těženým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 1 2007-1-4, TPG 70201, TPG 702 04.
- Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.
- Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.
- Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
- Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
- Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložním panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení

18) Při provedení stavby budou dodrženy podmínky vyjádření CETIN a.s., ze dne 07.02.2020, č.j. 526824/20.

- Před zahájením realizace stavby je nutno komunikační sítě přesně vytyčit včetně zjištění hloubky a způsobu uložení vedení. Pokud bude konstrukce chodníků zasahovat do hloubky uložení

- komunikačních vedení či v případě směrové kolize komunikačních vedení s obrubou, musí být na místě samém s pracovníkem společnosti CETIN a.s. projednána příslušná ochranná opatření.
- Ke kolaudačnímu souhlasu stavby (k závěrečné kontrolní prohlídce stavby) musí stavebník předložit zápis o kontrole odkrytých (ochráněných) komunikačních sítí před záhozem, potvrzený společností CETIN a.s.
 - Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. a je výslovně srozuměn s tím, že SEK jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy.
 - Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo SEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK. Při křížení nebo souběhu činností se SEK je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti menší než 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy podzemního vedení SEK (dále jen PVSEK) nesmí používat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.
 - Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. vzniknou porušením jeho povinností. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK.
 - Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS. Oznámení bude obsahovat číslo Vyjádření, k němuž se vztahují tyto podmínky.
 - Před započetením zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení tras PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou anebo by mohly činnosti provádět.
 - Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK příčnými sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy PVSEK, stranová i hloubková, činí ± 30 cm mezi skutečným uložením PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.
 - Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVSEK.
 - Odkryté PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.
 - Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu přerušit práce a zjištění rozporu oznámit POS. V přerušovaných pracích lze pokračovat teprve poté, co od POS prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v pracích.
 - Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVSEK, stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím PVSEK vyzve POS ke kontrole. Zához je stavebník oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas POS.
 - Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti CETINU a.s.
 - Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu PVSEK mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než PVSEK řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s POS způsob mechanické ochrany trasy PVSEK. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku NVSEK nad zemí.
 - Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).

- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenost menší než 1 m od NVSEK.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky SEK.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání, jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK, zejména s ochrannou skříní optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením SEK.
- Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK neprodleně od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit POS.
- Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce atd.), nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení takové stavby, je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50 m je zakresleno do situačního výkresu. Je tvořeno dvěma podélnými pruhy o šíři 25 m po obou stranách radiového paprsku v celé jeho délce, resp. 25 m kruhem kolem vysílacího radiového zařízení.
- Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (UN) společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před zahájením správního řízení ve věci povolení správního orgánu k činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, nejpozději však před zahájením stavby, povinen kontaktovat POS.
- Pokud by navrhované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru stávajících tras a zařízení SEK, či do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy SEK, a to i za použití mechanizace, otevřeného plamene a podobných technologií.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení PVSEK se sítěmi technické infrastruktury, pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat PVSEK v zákonných předpisy stanovené hloubce a chránit PVSEK chráničkami s přesahem minimálně 0,5 m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.
- Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá umístit stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické kabely SEK nebyly umístěny v hloubce menší než 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce menší než 1 m.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky apod.) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy PVSEK znepřístupnit.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítí technické infrastruktury s kabelovodem povinen zejména:
 - a) pokud plánované stavby nebo trasy sítí technické infrastruktury budou umístěny v blízkosti kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při křížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoli pod kabelovodem, předložit POS zakreslení v příčných řezech,
 - b) do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou sítě technické infrastruktury či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti menší než 2 m,
 - c) neumísťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítí technické infrastruktury,
 - d) předložit POS vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou,
 - e) nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně,
 - f) projednat s POS, nejpozději ve fázi projektové přípravy, jakékoliv výkopové práce, které by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory a veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrtnů a protlaků ve vzdálenosti menší než 1,5 m od kabelovodu.

19) Budou dodrženy podmínky vyjádření Povodí Vltavy státní podnik, ze dne 09.12.2020, zn: PVL-84120/2020/240-Pl.

- Nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčeného vodního útvaru povrchových vod a chemického a kvantitativního stavu útvaru podzemních vod a nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu.
- Stavba bude projednána s provozovatelem stávajícího vodovodu i kanalizace a z hlediska kapacity bude projednána a odsouhlasena vlastníkem/provozovatelem místě příslušné čistírny odpadních vod.

20) Budou dodrženy podmínky vyjádření Povodí Labe státní podnik, ze dne 30.10.2020, zn: PLa/2020/046871.

- Nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu / potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvaru podzemních vod a nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu.

21) Budou dodrženy podmínky vyjádření Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s. ze dne 13.11.2020, pod zn: 000846/210/20/Jn.

- Před zahájením stavby bude zajištěno vytýčení stávajících inž. Sítí ve správě VAK HB.
- Při návrhu a provádění požadujeme při křížení a souběhu se sítěmi v naší správě (VAK HB) dodržet předepsané odstupové vzdálenosti dle ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
- VODOVOD – stavba vodovodu bude prováděna v součinnosti s pracovníky VAK HB. Postup stavebních prací (způsob napojení na stávající vodovod, přeložky vodovodů, stavba nové armaturní šachty a zrušení stávající šachty) bude v dostatečném předstihu upřesněn se zástupcem VAK. Stejný zástupce bude přizván ke kontrole provádění tlakové zkoušky, desinfekce potrubí a proplachů potrubí.
- Jako materiál vodovodu (přeložek stávajících vodovodů i pro stavbu nových vodovodních řadů) bude použito potrubí dvouvrstvé PE 100 RC, SDR 17, typ 2 - barva modrá, certifikované dle PAS 1075. Pro změny směru na trase potrubí budou použity univerzální oblouky z materiálu PE 100 RC. Nad potrubím (30 cm nad horním lícem) bude uložena výstražná fólie (bílá nebo modrá). Poklopy od vodovodních šoupat budou opatřeny logem VAK HB (čtvercové poklopy pro sekční a hydrantová šoupata, kulaté na přípojkách). Každou armaturu je třeba označit hliníkovou orientační tabulkou. Na potrubí vodovodu a vodovodních přípojek bude uložen signalizační vodič.
- Jako signalizační vodič smí být použit pouze měděný plný izolovaný vodič minimálního průřezu CY 6mm². Vodič se pevně uchycuje na vrchní část potrubí ve vzdálenostech 2 m. Vodič se zásadně okolo potrubí neovíjí. Spoje vodičů mohou být letovány nebo zajišťovány mechanickými spojkami pro daný průřez vodiče. Každý spoj vodiče musí být zabezpečen proti vlhkosti a mechanickému poškození (např. smrštitelnou hadičkou). Konce vodiče, event.. smyčky budou vytaženy na sloupek nebo do poklopů armatur (tam, kde je v jednom místě poklop šoupátkový i hydrantový, tak bude vodič vyveden přednostně do hydrantového poklopu). Před předáním stavby bude provedeno vyzkoušení funkčnosti a úplnosti signalizačních vodičů. Kontrole signalizačního vodiče musí být přítomen zástupce VAK HB. O výsledku této zkoušky bude vystaven protokol.
- Součástí přeložek vodovodu bude rovněž zrušení stávající vodoměrné a redukční šachty a stavba šachty nové. Navržena je obdélníková prefabrikovaná šachta z vodostavebního betonu vnitřních půdorysných rozměrů 3,8 x 2,45 x 2,08 m. Ve vodoměrné šachtě budou před a za vodoměry dodrženy uklidňovací délky (před min. 5xDN, za min. 3xDN). Průchody stěnou budou řešeny osazením litinových TP kusů s otočnou přírubou se zatěsněním otvorů prostupovým těsněním. Nová vodoměrná šachta bude provedena s vyspádaným dnem s kalovým prostorem pod vstupem do šachty pro případné odčerpání úkapových vod. U vstupu do šachty bude osazen orientační nerezový sloupek s madlem (konec sloupku – 20 cm – bude opatřen modrou barvou). Za účelem vstupu do šachty budou osazena kapsová a vidlicová stupadla, nebo nerezový žebřík s protiskluzovými stupadly. Poklop do šachty bude s rozměrem 700 x 700 mm, nerezový uzamykatelný s krytem zámku, zateplený, s ventilací. V šachtě bude osazen plnopřůtočný tlakově redukční ventil dle standardů VAK HB (typ CLA-VAL) a 2 ks vodoměrů dle standardů VAK HB, které budou vybaveny zařízením s odečtovou hlavou s bateriovým napájením pro dálkový přenos stavu vodoměru dle standardů VAK HB. Stávající armaturní šachta bude po realizaci přeložek vodovodů zrušena (shoda odbourána a zasypána).

- KANALIZACE – stavba kanalizace bude prováděna v součinnosti s pracovníky VAK HB. Postup stavebních prací, způsob napojení na stávající kanalizace bude v dostatečném předstihu upřesněn se zástupcem VAK HB.
 - Jako materiál splaškové kanalizace bude použito potrubí PP hladké plnostěnné, min. SN 12. Kanalizační šachty budou provedeny z betonových prefabrikovaných dílců o vnitřním průměru 1000 mm, skruže tl. stěny 120 mm, dno betonové jednolitě. Na šachtách budou použity poklopy dle standardů VAK HB, a.s. tj. litinové poklopy s kloubem (pantem) a aretací s elastomerovou tlumící vložkou (typ Viatop nebo Europa 7). Poklopy budou opatřeny logem VAK HB.
 - PŘÍPOJKY - na jednotlivé parcely jsou navrženy „uliční“ části vodovodních a splaškových kanalizačních přípojek pro RD, které budou zaslepeny za hranicí jednotlivých parcel. Jako materiál vodovodních přípojek bude použito potrubí DN 32/4,4 (PE 40, SDR 7,4), jako materiál kanalizačních přípojek bude použito potrubí PP hladké plnostěnné, min. SN 8. Projektové dokumentace zbylých částí vodovodních a kanalizačních splaškových přípojek (trasy přípojek na jednotlivých parcelách, umístění vodoměrné sestavy, vodoměrné šachty, provedení detailu chráničky, umístění a typ kanalizační revizní šachty) budou VAK HB předloženy k odsouhlasení a budou stavebně povoleny v samostatném řízení v rámci projektů přípojek k jednotlivým objektům.
 - Podle § 11 odst. 2 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích ve znění pozdějších předpisů, potrubí vodovodu pro veřejnou potřebu včetně jeho přípojek a na ně napojených vnitřních rozvodů nesmí být propojeno s vodovodním potrubím z jiného zdroje vody, než je vodovod pro veřejnou potřebu.
 - Před zahájením stavby vodovodů a splaškové kanalizace musí být použit veškerý použitý materiál předložen VAK HB k odsouhlasení.
 - Stavbu musí provádět firma s patřičným oprávněním. Investor stavby uhradí veškeré náklady spojené s přeložkou a napojením nového vodovodu a rovněž náklady za pitnou vodu použitou pro napouštění a výplach vodovodního potrubí
 - Po dokončení stavby vodovodu a kanalizace bude VAK HB předáno CD se zaměřením skutečného provedení v souřadnicích JTSK programem Microstation ve formátu DGN dle aktuální směrnice GIS VAK HB. Zaměření bude provedeno 2x, tj. ihned po montáži potrubí před obsypem a zásypem (zaměření potrubí, zaměření každého spoje, armatur, tvarovek a šachet). Druhé zaměření bude provedeno po konečných terénních úpravách (vršky armatur a šachet – poklopy).
 - Všechny další stupně projektové dokumentace budou v konceptu konzultovány a následně předloženy VAK HB k odsouhlasení.
 - Před závěrečnou kontrolní prohlídkou stavby uzavře investor s VAK HB písemnou dohodu vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací dle §8 odst. 15 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu.
- 22) Při výstavbě budou dodrženy technické normy, zejména ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení, ČSN 73 3050 Zemní práce, ČSN 75 5401 Navrhování vodovodního potrubí, ČSN 75 5411 Vodovodní přípojky, ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky, ČSN EN 752-2 až 752-4 Venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek, ČSN EN 1610 Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení, a další vyjmenované zvláště v bodech jednotlivých podmínek.
- 23) Stavba bude umístěna v souladu s územním rozhodnutím, vydaným Městským úřadem Chotěboř, odborem stavebního úřadu a životního prostředí, pod č. j. MCH-40488/2020/OSÚŽP/SI, spis. zn. SZ-MCH-10258/2020/OSÚŽP/SI ze dne 30.11.2020. Při provádění stavby je stavebník povinen dodržet podmínky stanovené v tomto územním rozhodnutí.
- 24) Při realizaci stavby nebude ohrožena jakost povrchových a podzemních vod zejména závadnými látkami podle ust. § 39 zákona o vodách. Na stavbě budou k okamžité dispozici prostředky pro zneškodnění případné havárie.
- 25) K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodního díla budou předloženy zejména následující doklady: doklad o převzetí pozemků dotčených stavbou; doklad o provedení dezinfekce a proplachu vodovodu; geodetické zaměření skutečného provedení stavby; doklady o výsledcích předepsaných zkoušek a měření; dokumentace skutečného provedení stavby; zápis o odevzdání a převzetí stavby od dodavatele stavby; doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na stavby (atesty použitých stavebních materiálů a výrobků); kopie stavebního deníku; doklad o nezávadném způsobu likvidace odpadů ze stavby; závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby; stanoviska vlastníků dopravní a technické infrastruktury, tj. VaK Havlíčkův Brod, a. s.; ČEZ Distribuce, a. s.; GridServices, s.r.o.; CETIN a. s. a ostatní předepsané doklady dle přílohy č. 14 k vyhlášce

č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „dokladová vyhláška“).

Účastníkem je dle § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"):

Město Chotěboř, IČO 00267538, Trčků z Lipy 69, 583 01 Chotěboř,

Odůvodnění

Městský úřad Chotěboř, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení životního prostředí, obdržel dne 28.01.2021 od stavebníka, tj. Město Chotěboř, IČO 00267538, Trčků z Lipy 69, 583 01 Chotěboř, žádost o stavební povolení k vodnímu dílu „Nová zástavba - ZTV Boží Muka IV. etapa Chotěboř, vodovody a kanalizace“. Stavba vodního díla bude umístěná na pozemcích parc. č. 3946, 3947, 3948, 3949, 3955/54, 3955/114, 3956 a 3958, vše v katastrálním území Chotěboř, město Chotěboř, kraji Vysočina. Uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní a stavební řízení.

Jelikož předložená žádost obsahovala všechny podklady, vodoprávní úřad oznámil dne 02.03.2021 zahájení řízení ve shora uvedené věci dotčeným orgánům a všem známým účastníkům řízení. Vzhledem k tomu, že jsou vodoprávnímu úřadu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění, upustil podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona od ústního jednání s ohledáním na místě stavby. Dotčené orgány a účastníky řízení současně upozornil, že závazná stanoviska a námítky, popřípadě důkazy mohou uplatnit nejpozději do 10 dnů ode dne doručení oznámení o zahájení řízení s tím, že k později uplatněným závazným stanoviskům, námítkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto. V průběhu řízení nebyly účastníky řízení vzneseny žádné námítky.

Žádost byla v průběhu řízení doložena veškerými potřebnými doklady – kladnými stanovisky dotčených orgánů a účastníků řízení. Podmínky či požadavky plynoucí z jednotlivých níže uvedených stanovisek a vyjádření byly zkoordinovány a zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí nebo jsou součástí projektové dokumentace. Vodoprávní úřad zapracoval do podmínek rozhodnutí pouze podmínky týkající se povolení stavby vodního díla.

Podkladem pro vodoprávní a stavební řízení je projektová dokumentace, kterou vypracoval v říjnu 2020 pod zakázkovým číslem 2019-000046, Ing. Jiří Pohořelý, zodpovědný projektant Ing. Zdeněk Karafiát (ČKAIT 1000284), za společnost PROFI Jihlava, spol. s r. o., Pod Příkopem 6, 584 01 Jihlava, IČO 18198228.

Navržené vodní dílo je určeno k zásobování vodou vodovodem a odvádění splaškových vod kanalizací z 30 ti pozemků budoucích rodinných domů v západním okraji města Chotěboř mezi ulicemi Západní a Hromádky z Jistebnice, v pokračování ulic Maková a Ječná. Jde o výstavbu přeložek vodovodů, vodovodů, přípojek vodovodů (uliční části), kanalizací splaškových a přípojek kanalizací splaškových (uliční části).

Přeložky vodovodů: Vodovod – Řad V4 přeložka (délka 66,9 m, materiál PE RC D 110) bude napojen na Vodovod – Řad V1a ukončen v nové armaturní šachtě (rozm. 2,4 x 4,5 m), ve které bude umístěn uzávěr, filtr, vodoměr a tlakový redukční ventil. Vodovod – Řad V5 přeložka (délka 206,2 m, materiál PE RC D 225) bude napojen na stávající vodovod v nové komunikaci, prochází novou armaturní šachtou a je ukončen napojením na stávající PVC D 225 a zásobující jižním směrem. Vodovod – Řad V6 přeložka (délka 42,8 m, materiál PE RC D 110) bude začínat v nové armaturní šachtě a napojen na vodovod zásobující obce Svinný a Rankov.

Vodovody: Vodovod – Řad V1 (délka 209,0 m, materiál PE RC D 110) bude napojen na stávající vodovod a ukončen částí Přeložka V4. Vodovod – Řad V2 (délka 33,4 m, materiál PE D 63) bude napojen na Řad V1 ukončen uličními přípojkami. Vodovod – Řad V3 (délka 29,5 m, materiál PE D 63) bude napojen na Řad V1 a ukončen uličními přípojkami.

Přípojky vody (uliční část): Z nových i stávajících vodovodních řadů budou napojeny přípojky vodovodu (uliční části) pro budoucí rodinné domy. Jedná se o celkem 30 přípojek. Trasy přípojek budou kolmé od míst jejich napojení a budou (dočasně) ukončeny zaslepením cca 1,5 m za hranicí parcel pro RD. Přípojky napojené na stávající vodovod v ulici Maková budou pod vozovkou stávající komunikace. Přípojky budou

provedeny z PE D 32 mm (tj. DN 25 mm). Na vodovody budou přípojky napojeny pomocí navrtávacích pas, dále budou osazeny uzávěry (přípojková šoupátka) se zemními soupravami a poklopy. Spolu s potrubím přípojek bude uložen hledací-signalizační vodič vyvedený do poklopů uzávěrů.

Kanalizace splašková: Stoka S1 (délka 252,0 m, materiál PP DN 250) bude počínat uliční přípojkou v šachtě, vést započne pod komunikací před pozemkem I28 a bude napojena do koncové šachty na stávající kanalizaci splaškové v ulici Ječná z trub DN 250 mm. Kanalizace splašková – Stoka S2 (délka 23,3 m, materiál PP DN 250) počíná kanalizační přípojkou bude napojena do nové kanalizace – Stoka S1. Kanalizace splašková – Stoka S3 (délka 23,7 m, materiál PP DN 250) počíná v šachtě za uličními kanalizačními přípojkami, dále je napojena na stávající kanalizace splaškové v ulici Maková z trub DN 250 mm.

Přípojky kanalizace splaškové (uliční část): Z nových i stávajících kanalizačních stok budou napojeny přípojky splaškové kanalizace pro budoucí rodinné domy. Trasy přípojek budou kolmé od míst jejich napojení a budou (dočasně) ukončeny šachtou DN 400 (600) mm a to cca 1,5 m za hranicemi parcel pro rodinné domy. Bude se jednat celkem o 30 přípojek. Přípojky napojené do stávající splaškové kanalizace v ulici Maková budou provedeny částečně ve stávající místní komunikaci. Přípojky budou provedeny z kanalizačních (hladkých, plnostěnných) trub a tvarovek PVC DN 150 (200) mm SN 10. Do potrubí Kanalizací splaškových budou přípojky napojeny pomocí odboček DN 250/150 mm.

Liniová stavba Vodovodu – Řad V1 bude umístěná na pozemcích parc. č. 3949, 3958, 3948, 3955/54, 3958 a 3949 vše v katastrálním území Chotěboř; Vodovod - Řad V2 bude umístěná na pozemcích parc. č. 3958, 3949 a 3955/114 vše v katastrálním území Chotěboř. Přeložky vodovodu jsou umístěny na pozemcích 3958, 3948, 3947 a 3946 vše v katastrálním území Chotěboř. Liniová stavba Kanalizace splašková – Stoka S1 bude umístěná na pozemcích parc. č. 3958, 3948, 3955/54, 3958 a 3949 vše v katastrálním území Chotěboř; Kanalizace splašková – Stoka S2 bude umístěná na pozemcích parc. č. 3958, 3949 a 3955/114 vše v katastrálním území Chotěboř. Nová armaturní šachta je umístěna na pozemku parc. č. 3947 v katastrálním území Chotěboř.

Popis stavby vodního díla včetně jeho umístění na pozemcích v k. ú. Chotěboř, dále členění stavby na stavební objekty a účel stavby vodního díla, jsou podrobně specifikovány ve výroku tohoto rozhodnutí a podrobněji v ověřené projektové dokumentaci.

Ke stavebnímu povolení k vodnímu dílu byla předložena výše citovaná projektová dokumentace obsahující textovou, výkresovou a dále dokladovou část a plné moci - Plná moc uzavřená mezi Městem Chotěboř a společností PROfi Jihlava, spol. s r.o. ze dne 29.01.2020; Generální plná moc uzavřená mezi společností PROfi Jihlava, spol. s r.o. a IS engineering s.r.o. ze dne 31.01.2019.

Dokladová část obsahovala: Územní rozhodnutí o umístění stavby MěÚ Chotěboř, OSÚŽP, oddělení ŽP ze dne 30.11.2020 pod č.j.: MCH-40488/2020/OSÚŽP/SI, Vyjádření MěÚ Chotěboř, OSÚŽP, oddělení ŽP ze dne 06.11.2020 pod č.j.: MCH-44350/2020/OSÚŽP/RJ, Závazné stanovisko MěÚ Chotěboř, OSÚŽP, oddělení ŽP ze dne 23.03.2020 pod č.j.: MCH-8799/2020/OSÚŽP/RJ, Rozhodnutí MěÚ Chotěboř, odbor dopravy a přestupků ze dne 02.07.2020 pod č.j.: MCH-27168/2020/ODAP/BJ, závazné stanovisko KHS kraje Vysočina, UP Havl. Brod ze dne 02.11.2020 pod č.j.: KHSV/23734/2020/HB/HOK/Vel, Stanovisko KŘPČR Vysočina ze dne 07.01.2021 pod č.j.: KRPJ-12741-8/ČJ-2020-161606-MULL, Souhlas s vydáním stavebního povolení MěÚ Chotěboř, OSÚŽP ze dne 22.01.2021 pod č.j.: MCH-1811/2021/OSÚŽP/SI, kopie souhlasného závazného stanoviska k záměru stavby Ministerstva obrany ČR, sekce nakládání s majetkem MO, oddělení ochrany územních zájmů Čechy ze dne 26.02.2020 pod zn. 84026/2020-1150-OÚZ-PCE, vyjádření KSAÚSV ze dne 13.01.2020 pod zn. KSAÚSVPO/001151/2020, Závazné stanovisko HZS Kraje Vysočina, ÚO Havl. Brod ze dne 13.11.2020 pod ev.č.: HB-485/1-2020, Vyjádření Povodí Labe, státní podnik, Hradec Králové ze dne 30.10.2020 pod č.j. PLa/2020/046871, Vyjádření Povodí Vltavy státní podnik, Praha ze dne 09.12.2020 pod zn: PVL-84120/2020/240-Pl, Souhlas VaK Havlíčkův Brod, a.s. ze dne 13.11.2020 pod zn: 000846/210/20/Jn, Sdělení o existenci sítí ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 26.01.2021 pod zn: 0101450555, Souhlas ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 29.07.2020 pod zn: 11098554170, vyjádření ČEZ ICT Services, a.s. ze dne 26.01.2021 pod zn: 0700322012, vyjádření Telco Pro Services, a.s. ze dne 26.01.2021 pod zn: 0201182525, vyjádření GridServices, s.r.o. ze dne 11.11.2020 pod zn: 5002244676, Vyjádření CETIN a.s. ze dne 30.10.2020 pod č.j.: 695387/20, Vyjádření Itself s.r.o. ze dne 13.11.2020 pod č.j. 20/005560,

Existenci vlastnického práva k pozemkům parc. č. 3946, 3947, 3948, 3949, 3955/54, 3955/114, 3956 a 3958, vše v katastrálním území Chotěboř ověřil vodoprávní úřad pomocí dálkového přístupu k údajům katastru nemovitostí ČR.

Správci povodí ve výše citovaném stanovisku uvádí, že z hlediska zájmů daných platným Národním plánem (ust. § 24 až 26 zákona o vodách) je předmětný záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu. Hodnocení vychází z posouzení souladu předmětného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

V řízení bylo zkoumáno, zda mohou být přímo dotčena vlastnická nebo jiná práva vlastníků pozemků a staveb na nich, včetně pozemků sousedních a staveb na nich. Na základě výsledku byl stanoven okruh účastníků řízení ve smyslu ustanovení § 109 stavebního zákona a ustanovení § 115 odst. 4 zákona o vodách.

Okruh účastníků územního řízení byl vymezen následovně:

Účastníci podle § 27 odst. 2 správního řádu.

- Město Chotěboř, Stanislav Petrлік, Hana Horáková, Petr Stýblo, Veronika Nedělková, Jan Miřácký, Marcela Miřácká, Martin Bouchner, Václav Šimon, Monika Šimonová, Jakub Pešek, Patrik Pešek, Josef Bárta, Filip Dušek, Jan Hospodka, Eva Hospodková, Tereza Kovalová, Státní pozemkový úřad, Kraj Vysočina, STATEK DOUBRAVKA, s.r.o., CETIN a.s., ČEZ Distribuce, a. s., GridServices, s.r.o., Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a. s.

Vodoprávní úřad dal v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu účastníkům řízení možnost, aby se před vydáním rozhodnutí vyjádřili k jeho podkladům a stanovil k tomu přiměřenou lhůtu 3 dny a zároveň upozornil, že v řízeních, ve kterých je uplatňována zásada koncentrace řízení, podle které účastníci řízení mohou uplatnit své připomínky nebo námítky pouze v předem stanovené lhůtě, ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu neslouží k tomu, aby se účastníci řízení mohli opětovně vyjádřit k projednávané věci a uplatnit k předmětu řízení nové námítky či připomínky.

Městský úřad Chotěboř, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení životního prostředí, v průběhu řízení posoudil žádost o stavební povolení k vodnímu dílu a veškeré k ní předložené podklady z hledisek uvedených v ustanovení § 111 stavebního zákona a zjistil, že projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu a že uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.

V průběhu řízení nebyly účastníky řízení vzneseny žádné námítky.

Po posouzení veškerých předložených podkladů a po prostudování projektové dokumentace dospěl vodoprávní úřad k závěru, že neshledal důvody, které by bránily vydání předmětného povolení, a proto bylo rozhodnuto způsobem uvedeným ve výroku. Stanoviska dotčených orgánů byla zkoordinována a zahrnuta do podmínek tohoto rozhodnutí. Vyjádření subjektů byla zahrnuta do podmínek tohoto rozhodnutí.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Kraje Vysočina, odboru životního prostředí a zemědělství, podáním učiněným u zdejšího vodoprávního úřadu.

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému výroku rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost výroku nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání jen proti části Odůvodnění je nepřípustné (dle § 82 odst. 1 a 2 správního řádu).

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka (dle § 82 odst. 2 správního řádu).

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem.

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Ing. Petr Elis

vedoucí oddělení životního prostředí

Za správnost vyhotovení: Bc. Eliška Malinová



Přílohy

- Po nabytí právní moci rozhodní bude předáno:
 - 1x ověřená projektová dokumentace stavby (výtisk č. 2) – stavebník
 - 1x štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě – stavebník

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů se nevyměňuje.

Rozdělovník:

Účastníci řízení:

- 1) Město Chotěboř, Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř
- 2) Stanislav Petrlík, Hromádky z Jistebnice 1877, 583 01 Chotěboř
- 3) Hana Horáková, Hromádky z Jistebnice 1877, 583 01 Chotěboř
- 4) Petr Stýblo, Na Spořilově 203, 538 07 Seč 1
- 5) Veronika Nedělková, Maková 1873, 583 01 Chotěboř
- 6) Jan Miřácký, Ovesná 1867, 583 01 Chotěboř
- 7) Marcela Miřácká, Ovesná 1867, 583 01 Chotěboř
- 8) Martin Bouchner, Maková 1868, 583 01 Chotěboř
- 9) Václav Šimon, Hromádky z Jistebnice 484, 583 01 Chotěboř
- 10) Monika Šimonová, Hromádky z Jistebnice 484, 583 01 Chotěboř
- 11) Jakub Pešek, Lesní 1578, 583 01 Chotěboř
- 12) Patrik Pešek, Lesní 1578, 583 01 Chotěboř
- 13) Josef Bárta, Krále Jana 52, 583 01 Chotěboř
- 14) Filip Dušek, Fominova 1001, 583 01 Chotěboř
- 15) Jan Hospodka, Rankov 8, 583 01 Chotěboř
- 16) Eva Hospodková, Na Hlavaticích 521, 583 01 Chotěboř
- 17) Tereza Kovalová, Ječná 1892, 583 01 Chotěboř

Datová schránka:

- 18) Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3, DS: OVM, z49per3
- 19) Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava 1, DS: OVM, ksab3eu
- 20) STATEK DOUBRAVKA, s.r.o., Riegrova 27, 583 01 Chotěboř, DS: PO, 34g38kh
- 21) CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, DS: PO, qa7425t
- 22) ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2, DS: PO, v95uqfy
- 23) GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2, DS: PO, jnnys6
- 24) Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a. s., Žižkova 832, 580 01 Havlíčkův Brod 1, DS: PO, z9egxzy
- 25) Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3, DS: PO, dbyt8g2
- 26) Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5, DS: PO, gg4t8hf

Dotčené orgány:

- 27) Městský úřad Chotěboř, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení životního prostředí - OH, OVZD, OP, ZPF, SSL, Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř

Datová schránka:

- 28) Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina, územní odbor Havlíčkův Brod, Humpolecká 3606, 580 01 Havlíčkův Brod 1, DS: OVM, ntdaa7v
- 29) Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, územní pracoviště Havlíčkův Brod, Štáflova 2003, 580 02 Havlíčkův Brod, DS: OVM_R, j5tiu6w