

STAVBA POVOLENA

stavba:	Rekonstrukce komunikace v ulici Za Vlasárnou, Chotěboř
stavebník:	Město Chotěboř, (IČO 00267538), Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř
stavbu povolil:	Městský úřad Chotěboř, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř
stavební povolení:	č.j.: MCH-9267/2018/OSÚŽP/ZJ, ze dne: 19. června 2018
datum nabytí právní moci:	3.8.2018
termín dokončení:	3.8.2020

Městský úřad Chotěboř,
odbor stavebního úřadu a životního prostředí
Trčků z Lípy 69, Chotěboř

Č.j.: MCH-9267/2018/OSÚŽP/ZJ
Spis. zn.: SZ-MCH-3795/2018/OSÚŽP/ZJ
Vyřizuje: Zubálová Jitka
E-mail: zubalova@chotebor.cz
Telefon: 569641166

Chotěboř, dne: 19. června 2018

Žadatel:

Město Chotěboř, IČO 00267538, Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř

Rozhodnutí

Výroková část:

Dne 23.2.2018 podalo **Město Chotěboř, IČO 00267538, Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř** (dále jen „stavebník“) žádost o vydání společného územního a stavebního povolení (dále jen „společné povolení“) pro stavbu: **Rekonstrukce komunikace v ul. Za Vlasárnou, Chotěboř** (dále jen „stavební záměr“) na pozemcích **poz. parc. č. 218/7, 218/11, 261/3, 261/5, 261/90, 261/92, 270/3, 309/1, 315, 330, 334, 348/1, 348/2, 4393/1, 4397, 4402, 4403/1, 4403/4, 4403/10, 4405, 4406/1, 4683/1 v k. ú. Chotěboř.**

Městský úřad Chotěboř, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, jako speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „silniční zákon“) a § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen „stavební zákon“), ve společném územním a stavebním řízení (dále jen „společné řízení“) přezkoumal podle ustanovení § 94j až 94p stavebního zákona žádost o společné povolení a podle § 94p odst. 2 stavebního zákona schvaluje stavební záměr, pro který vydává:

společné povolení

Stavební záměr obsahuje:

- Stavební úpravy (rekonstrukce) místní komunikace
- Chodníky s vjezdy
- Zelené pásy
- Dešťová kanalizace vč. retenční a zasakovací nádrže
- Veřejné osvětlení

I. Podmínky pro umístění stavebního záměru:

1. Stavební záměr bude umístěn na pozemcích **poz. parc. č. 218/7, 218/11, 261/3, 261/5, 261/90, 261/92, 270/3, 309/1, 315, 330, 334, 348/1, 348/2, 4393/1, 4397, 4402, 4403/1, 4403/4, 4403/10, 4405, 4406/1, 4683/1 v k. ú. Chotěboř**, jak je zakresleno v situačním výkresu v měřítku 1:250.
2. **Stavební úpravy (rekonstrukce) místní komunikace:**
 - Místní komunikace bude š. 6,0 m v délce 613 m s asfaltovým povrchem na pozemcích pozemková parcela č. 218/7, 218/11, 261/3, 261/5, 261/90, 261/92, 270/3, 309/1, 334, 4393/1, 4397, 4402, 4403/1, 4403/4, 4403/10, 4405, 4406/1, 4683/1 v k. ú. Chotěboř.

- Na konci úseku před ulicí Chotěbořova v místě stávající slepé komunikace na části pozemků pozemková parcela č. 4403/1 a č. 270/3 v k. ú. Chotěboř budou na účelové komunikaci dvě kolmá stání š. 2,75 m.

Chodníky s vjezdy:

- Chodníky min. š. 2,0 m, případně v šířkách dle stávajícího uličního prostoru mezi komunikací a oplocením, pěší trasy s dlážděným povrchem na pozemcích pozemková parcela č. 261/3, 261/5, 261/90, 261/92, 270/3, 309/1, 315, 330, 334, 348/2, 4402, 4403/1, 4405, 4683/1 v k. ú. Chotěboř.

Zelené pásy:

- Navazující plochy podél místní komunikace pozemky pozemková parcela č. 218/7, 218/11, 261/5, 270/3, 309/1, 348/2, 4397, 4403/1, 4403/4, 4405, 4683/1 v k. ú. Chotěboř budou urovňány a v případě jejich poškození znovu ozeleněny a uvedeny do původního stavu tak, aby byl minimalizován zásah do krajiny a okolních pozemků.

Dešťová kanalizace vč. retenční a zasakovací nádrže:

- Dešťová kanalizace bude v profilu DN 250 v délkách 208 m a 210 m v ulici Za Vlasárnou a 28 m v ulici Obolecká na pozemcích pozemková parcela č. 261/3, 270/3, 4402, 4403/1, 4403/4, 4405, 4683/1 v k. ú. Chotěboř.
- Retenční nádrž 10,2 m x 9,0 m x 0,61 m, vsakovací plocha 94,9 m² na křižovatce ulic Buttulova a Na Hlavaticích na pozemcích pozemková parcela č. 348/1 a č. 4405 v k. ú. Chotěboř.
- Odvodnění v prvním úseku v délkách 208 m a 28 m bude pomocí uličních vpustí a nátokových obrubníků zaústěno do dešťové kanalizace se zaústěním do retenční a zasakovací nádrže v km 0,110 s regulovaným odtokem 1,1 litrů/s do stávající jednotné kanalizace. Zaústění do stávající dešťové kanalizace bude v profilu DN 150 v délce 12 m. Druhý úsek v délce 210 m bude odvodněn uličními vpustěmi se zaústěním do dešťové kanalizace v km 0,590 v ulici Chotěbořova. Zaústění do stávající dešťové kanalizace bude zřízením nové kanalizační šachty na stávajícím potrubí a připojením řadu v profilu DN 250.

Veřejné osvětlení:

- Nové veřejné osvětlení bude umístěno podél chodníku a komunikace na pozemcích pozemková parcela č. 309/1, 315, 330, 334, 4393/1, 4405, 4406/1, 4683/1 v k. ú. Chotěboř v ulici Na Hlavaticích a částech ulic Buttulova a Obolecká. Délka zásahu vedení bude 89 m v zeleném pásu v ulici Buttulova, 11 m překop místní komunikace v ulici Na Hlavaticích a 160 m v chodníku v ulici Na Hlavaticích a Obolecká. Nové veřejné osvětlení bude napojeno na stávající rozvody veřejného osvětlení ve stávajícím stožáru v ulici Koželužská, dále ve stávajícím stožáru u místa přecházení u křižovatky ulic Na Hlavaticích a Hromádky z Jistebnice a na stávající rozvod naspojkováním na stávající kabel po zrušeném stožáru v křižovatce ulic Na Hlavaticích a Buttulova. Nové rozvody jsou navrženy kabelem VO CYKY-J 4x10 v zemi, kabelem budou prosmyčkovány nové stožáry se svítidly.

3. Napojení místní komunikace bude na začátku úseku na silnici II/346 v ulici Hromádky z Jistebnice, na konci úseku bude napojena na stávající místní komunikaci v ulici Chotěbořova. Podél navržené trasy bude provedeno napojení na okolní komunikace do ulic Obolecká, Buttulova, Brigádnická, U Nádržky.
4. Napojení na inženýrské sítě bude provedeno dle pokynů vlastníků těchto sítí.
5. Budou dodrženy podmínky plynoucí z vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů.
6. **Při stavbě budou dodrženy podmínky závazného stanoviska MěÚ, oddělení územního plánování, GIS a památkové péče Č.j.: MCH-16775/2018/UP,GAPP/KZ ze dne 11.4.2018:**
 - Při výstavbě je nutné respektovat ochranná a bezpečnostní pásma ostatní technické infrastruktury.

II. Podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Bc. Jan Pípa ČKAIT 1409548 a která je přílohou tohoto rozhodnutí; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu. Projektant odpovídá za správnost, celistvost a úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu, technologického zařízení včetně vlivů na životní prostředí.
2. Stavba bude provedena na pozemcích poz. parc. č. 218/7, 218/11, 261/3, 261/5, 261/90, 261/92, 270/3, 309/1, 315, 330, 334, 348/1, 348/2, 4393/1, 4397, 4402, 4403/1, 4403/4, 4403/10, 4405, 4406/1, 4683/1 v k. ú. Chotěboř.
3. **Stavební úpravy (rekonstrukce) místní komunikace:**
 - Místní komunikace bude š. 6,0 m v délce 613 m s asfaltovým povrchem. Příčný sklon bude základní pravostranný 2,5 %, rozšíření komunikace bude ve směrových obloucích.
 - Na konci úseku před ulicí Chotěbořova v místě stávající slepé komunikace budou na účelové komunikaci dvě kolmá stání š. 2,75 m. Výjezd ze stání bude přes snížený obrubník a přes účelovou komunikaci i na místní komunikaci.**Chodníky s vjezdy:**
 - Chodníky min. š. 2,0 m, případně v šířkách dle stávajícího uličního prostoru mezi komunikací a oplocením, pěší trasy s dlážděným povrchem. Chodníky budou lemovány zvýšeným vnějším obrubníkem jako přirozená vodící linie, v místech umožňujících vstup do vozovky a vjezdů bude varovný pás. Pro zajištění odvodnění budou v místech sjezdů se sníženou obrubou s příčným sklonem 2% směrem k místní komunikaci. V místech napojení sjezdů účelových komunikací budou osazeny červené sloupky Z11c,d (Z11g) pro označení sjezdu.
4. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby oprávněným zeměměřičem.
5. Dojde-li při realizaci stavby k dotčení okolních dřevin bude dodržena technická norma ČSN 83 9061 - Technologie vegetačních úprav v krajině – ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Výkopy v kořenové zóně stromů lze provádět pouze v případě, není-li možné jiné řešení, a to ručně. Podle ust. § 7 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. jsou dřeviny chráněny před poškozením a ničením.
6. Odpady z výstavby budou tříděny podle jednotlivých druhů a kategorií a budou přednostně předány k využití a nebude - lito možné, budou předány pouze oprávněné osobě provozující zařízení ke sběru, výkupu nebo odstranění odpadů (ust. § 16 odst. 1 písm. c) zákona o odpadech). Investor je povinen nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce stavby předložit veškeré doklady o zákonném využití nebo odstranění odpadů vzniklých při stavbě.
7. **Při stavbě budou dodrženy podmínky uvedené v souhlasném stanovisku Dopravního inspektorátu, územní pracoviště Havlíčkův Brod, Č.j.: KRPJ-56003-2/ČJ-2017-161606 ze dne 4.1.2018 a Č.j.: KRPJ-85915-1/ČJ-2017-161606 ze dne 8.9.2017:**
 - Pro omezení provozu při stavbě má povinnost zhotovitel stavby požádat o stanovisko Policie ČR, k přechodnému dopravnímu značení.
 - Před spuštěním předmětné stavby do reálného provozu provést světelně-technické měření dotčeného prostoru, zejména ve vztahu ke stávajícímu místu pro přecházení na křižovatce silnic II/346 (ul. Hromádky z Jistebnice) x ul. Na Hlavaticích, Chotěboř. Toto měření a jeho výsledky v souladu s TKP 15 bude jedním z podkladů pro vydání stanoviska ke kolaudaci z hlediska BESIP.
8. **Při stavbě budou dodrženy podmínky z vyjádření o existenci sítí společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s., zn: 001261/215/17/V ze dne 21.12.2017:**
 - Realizace akce bude připravena v koordinaci s plánovanou rekonstrukcí vodovodního řadu a rekonstrukcí kanalizačních šachet bude provedena stejným generálním dodavatelem vybraným ve společné soutěži obou zadavatelů. Zástupci VaK HB a.s. provoz vodovodů a kanalizací Chotěboř

budou na výzvu zvoleného zhotovitele provádět kontrolu výstavby vodovodu a kontrolu úpravy revizních šachet dle schválené PD.

- Na náklady rekonstrukce komunikací budou veškeré poklapy nového vodovodního řadu a vodovodních přípojek, poklapy a rámy revizních šachet na kanalizačním řadu uvedeny do nové nivelety komunikací.
- Dodrženo bude ochranné pásmo vodovodního a kanalizačního řadu při umísťování různých podzemních objektů v jejich blízkosti např. uličních vpustí, případně sloupů VO, uličního mobiliáře. Ochranné pásmo je 1,5 m od vnějšího líce potrubí vod. a kan. řadů na obě strany. Jiné umístění objektů je nutné s VaK HB a.s. konzultovat.
- V případě přeložek nebo výstavbě jiných inženýrských sítí bude dodržena ČSN 73 6005 (prostorové uspořádání sítí). Souběh a křížení vodovodu/kanalizace s jinými sítěmi bude posuzováno před jejich zásepem a záhozem.

9. **Při stavbě budou dodrženy podmínky z vyjádření a souhlasu k záměru stavby společnosti ČEZ Distribuce, a.s., zn: 0100847853 ze dne 14.12.2017, zn: 1093142155 ze dne 22.6.2017, zn.: 1093042149 ze dne 20.6.2017, zn.: 0100794047 ze dne 23.8.2017 a zn.: 1094403251 ze dne 21.9.2017:**

- V plném rozsahu respektovat zařízení distribuční soustavy včetně ochranného pásma.
- Podmínkou pro zahájení činnosti v ochranném pásmu je vytyčení podzemních vedení prostřednictvím Zákaznické linky.
- Místa křížení a souběhy předmětné stavby s el. zařízením s ochranným pásmem musí být provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50423-3, PNE 33 0000-6 a PNE 33 3301, ČSN EN 50341-3 pro venkovní vedení VN, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050 pro kabelová vedení a ČSN 73 6005 o prostorovém uspořádání sítí technického vybavení.
- Vedení NN - místa křížení a souběhy předmětné stavby s el. zařízením musí být provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s PNE 33 3302. Stavbou (stavební činností) nesmí dojít ke změně vzdáleností nadzemního vedení NN (musí být dodrženy nejkratší povolené vzdálenosti stavby od nadzemních vedení NN, zejména od země, komunikací a budov). Žádná část podpěrných bodů nadzemního vedení NN nesmí zasahovat do prostoru nad komunikací až do výšky: 6 m - u silnice I. a II. třídy, 5,6 m - u silnic III. třídy, místních a účelových komunikací, 5 m - u cyklistických stezek a chodníků. Sdělovací vedení a ostatní (cizí) silová vedení s napětím do 45 kV nebudou umístěny blíže než 1 metr od podpěrných bodů nadzemního vedení NN. Stavbou (stavební činností) nesmí dojít k narušení stability podpěrných bodů vedení. V prostoru podpěrných bodů nadzemních vedení nesmí dojít k odtěžení zeminy, popř. k navršení zeminy. Pod nadzemním vedením nesmí být realizována skládka materiálu či zeminy.
- Stavbou, zejména oplocením, nesmí dojít k znesnadnění přístupu k zařízení distribuční soustavy. V době výstavby a po jejím dokončení musí být pro pracovníky a vozidla spol. ČEZ Distribuce, a.s., zajištěn přístup k zařízení distribuční soustavy. Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu pracovníků námi pověřených firem k našemu zařízení.
- Přístup k zařízení distribuční soustavy požadujeme zajistit následujícím způsobem:
 - K el. stanicím bude zajištěn volný průjezdný pruh pozemků (musí být umožněn vjezd nákladních vozidel).
 - K podzemnímu vedení a kabelovým skříním bude zajištěn přístup.
- V ochranném pásmu je podle § 46 Ochranná pásma, Zákona č. 458/2000 Sb. (v platném znění) je zakázáno provádět činnosti; které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k zařízení distribuční soustavy (zejména zřizovat oplocení, které by znemožnilo jeho obsluhu).
- Silnice I., II., III., místní a účelové silniční komunikace, parkoviště cyklistické stezky nebudou umístěny blíže než 0,5 m od trasy podzemního vedení (souběh). Křížení (kolmé křížení) bude provedeno dle ČSN 73 6005.

- Sdělovací vedení a ostatní (cizí) silová vedení s napětím do 45 kV blíže než 2 metry od konstrukcí nebo vnějšího pláště zděných el. stanic.
- Stožáry osvětlení (svítidla VO), popř. stožáry místního rozhlasu, reklam budou umístěny mimo ochranné pásmo el. stanic.
- Stožáry osvětlení (svítidla VO), popř. stožáry místního rozhlasu, reklam a svislého dopravního značení nebudou umístěny blíže než 0,5 metru od podzemních vedení.
- Stavbou (stavební činností) nesmí dojít k narušení stability kabelových skříní (pilířů).
- Stavbou (stavební činností) nesmí dojít k narušení stability el. stanic.
- Nad trasou podzemních vedení nesmí být realizována skládka materiálu či zeminy.
- V prostoru ochranného pásma el. stanic nesmí být realizována skládka materiálu či zeminy.
- V prostoru ochranného pásma el. stanic nesmí dojít k odtěžení zeminy, popř. k navršení zeminy.
- V prostoru ochranného pásma podzemního vedení nesmí dojít k trvalému odtěžení zeminy, popř. k navršení zeminy. V případě změny nivelety terénu požadujeme, aby stavebník zajistil min. krytí kabelových vedení dle ČSN 73 6005.
- Při realizaci stavby nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 2 m od vodičů dle ČSN EN 50110-1. V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného vedení.
- Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech vedení, které jsou přílohou tohoto souhlasu.
- Jakákoliv poškození nebo mimořádné události, způsobené na elektrickém zařízení stavebníkem, musí být neprodleně oznámeny na poruchovou linku 800 850 860.

V ochranném pásmu podzemního vedení je podle § 46 odst. (8) a (10) energetického zákona zakázáno:

- zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
- provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
- provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
- provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
- vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení těžkými mechanismy.
- Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46, odst. (8) a (11) energetického zákona.

V ochranných pásmech podzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

- Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytýčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace.
- Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně. V případě provedení sond (ručně) může být tato vzdálenost snížena na 0,5 metru.
- Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací a při zemních pracích musí být dodrženo Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
- Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetiky musí být vyprojektovány a provedeny zejména dle ČSN 736005, ČSN EN 50341-1,2, ČSN EN 50341-3-19, ČSN EN 50423-1, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 33 3302.
- Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem.
- Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanismy je třeba po dohodě s provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.

- Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za vypnutého stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle ČSN ISO 3864.
- Před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu vyzván ke kontrole uložení. Pokud toto organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční soustavy právo nechat inkriminované místo znovu odkrýt.
- Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození.
- Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu Zeminy nad kabelem.
- Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno na Kontaktní bezplatnou linku CEZ Distribuce 800 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
- Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.
- Po dokončení stavby provozovatel distribuční soustavy nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu zařízení provozovatele distribuční soustavy. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení nebude provozovatel distribuční soustavy provádět na výjimku z ochranného pásma nebo na základě souhlasu s činností v tomto pásmu.

V ochranném pásmu elektrické stanice je podle § 46 odst. (8) a (10) energetického zákona zakázáno:

- I. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
- provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
- provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
- provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.
- Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma elektrické stanice, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46, odst. (8) a (11) energetického zákona.

V ochranném pásmu elektrické stanice je dále zakázáno provádět činnosti, které by mohly mít za následek ohrožení bezpečnosti a spolehlivosti provozu stanice nebo zmenšující či podstatně znesnadňující její obsluhu a údržbu a to zejména:

- provádět výkopové práce ohrožující zaústění podzemních vedení vysokého a nízkého napětí nebo stabilitu stavební části el. stanice (viz podmínky pro činnosti v ochranných pásmech podzemního vedení),
- skladovat či umisťovat předměty bránící přístupu do elektrické stanice nebo k rozvaděčům vysokého nebo nízkého napětí, 7. umisťovat antény, reklamy, ukazatele apod.,
- zřizovat oplocení, které by znemožnilo obsluhu el. stanice.

- Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného zákona.

10. Při stavbě budou dodrženy podmínky z vyjádření o existenci sítí společnosti CETIN, a.s., zn.: 792330/17 ze dne 13.12.2017 a zn.:698494/17 ze dne 24.8.2017:

- Před zahájením realizace stavby je nutno komunikační síť přesně vytyčit včetně zjištění hloubky a způsobu uložení vedení. Pokud bude konstrukce chodníků zasahovat do hloubky uložení komunikačních vedení či v případě směrové kolize komunikačních vedení s obrubou, musí být na místě samém s pracovníkem společnosti CETIN a.s. projednána příslušná ochranná opatření.

- Ke kolaudačnímu souhlasu stavby (k závěrečné kontrolní prohlídce stavby) musí stavebních předložit zápis o kontrole odkrytých (ochráněných) komunikačních sítí před záhozem, potvrzený společností CETIN a.s.

Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. a je výslovně srozuměn s tím, že SEK jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy.
- Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo SEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK. Při křížení nebo souběhu činností se SEK je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti menší než 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy podzemního vedení SEK (dále jen PVSEK) nesmí používat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.
- Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. vzniknou porušením jeho povinností.

Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK

- Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS. Oznámení bude obsahovat číslo Vyjádření, k němuž se vztahují tyto podmínky.
- Před započatím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení tras PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou anebo by mohly činnosti provádět.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK příčnými sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy PVSEK, stranová i hloubková, činí ± 30 cm mezi skutečným uložením PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.
- Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.
- Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu přerušit práce a zjištění rozporu oznámit POS. V přerušovaných pracích lze pokračovat teprve poté, co od POS prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v pracích.
- Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVSEK, stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím PVSEK vyzve POS ke kontrole. Zához je stavebník oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas POS.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s..
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu PVSEK mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než PVSEK řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s POS způsob mechanické ochrany trasy PVSEK. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod

trasou NVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku NVSEK nad zemí.

- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenost menší než 1 m od NVSEK.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky SEK.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK, zejména s ochrannou skříní optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením SEK.
- Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK neprodleně od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit POS.

Součinnost stavebníka při přípravě stavby

- Pokud činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, dojde k ohrožení či omezení SEK, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS a předložit zakreslení SEK do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační, koordinační atp.).
- Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.), nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení takové stavby, je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu. Je tvořeno dvěma podélnými pruhy o šíři 25 m po obou stranách radiového paprsku v celé jeho délce, resp. 25 m kruhem kolem vysílacího radiového zařízení.
- Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (UN) společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před zahájením správního řízení ve věci povolení správního orgánu k činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, nejpozději však před zahájením stavby, povinen kontaktovat POS.
- Pokud by navrhované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru stávajících tras a zařízení SEK, či do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy SEK, a to i za použití mechanizace, otevřeného plamene a podobných technologií.

Křížení a souběh se SEK

- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení PVSEK se sítěmi technické infrastruktury, pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat PVSEK v zákonných předpisy stanovené hloubce a chránit PVSEK chráničkami s přesahem minimálně 0,5 m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.
- Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá umístit stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické kabely SEK nebyly umístěny v hloubce menší než 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce menší než 1 m.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky apod.) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení, případně kontaktovat POS.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy PVSEK znepřístupnit (např. zabetonováním).
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítí technické infrastruktury s kabelovodem povinen zejména:

- a) pokud plánované stavby nebo trasy sítí technické infrastruktury budou umístěny v blízkosti kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při křížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoli pod kabelovodem, předložit POS zakreslení v příčných řezech,
- b) do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou sítě technické infrastruktury či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti menší než 2 m,
- c) neumísťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítě technické infrastruktury,
- d) předložit POS vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou,
- e) nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně,
- f) projednat s POS, nejpozději ve fázi projektové přípravy, jakékoliv výkopové práce, které by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory a veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrťů a protlaků ve vzdálenosti menší než 1,5 m od kabelovodu.

11. Při stavbě budou dodrženy podmínky z vyjádření o existenci sítí společnosti GridServices, s.r.o., zn.: 5001518893 ze dne 9.6.2017 a zn.: 5001573539 ze dne 12.9.2017:

- Vzdálenost vnější hrany betonového základu stožáru VO od líce plynového potrubí bude minimálně 500 mm.
- Při realizaci stavby požadujeme respektovat ČSN 736005.
- Po odstranění konstrukce komunikace v úrovni zemní pláně požadujeme během stavby chránit plynovodní přípojky a plynovody umístěné v komunikaci před mechanickým poškozením při pojíždění betonovými panely, popř. ocelovými plechy o tloušťce min. 3 cm.
- Požadujeme zachovat stávající niveletu vozovky (komunikace). Parkovací stání doporučujeme provést ze zámkové dlažby.
- Dopravní značení musí být umístěno od stávajícího plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v minimální vzdálenosti 1 m.
- Pokud při rekonstrukci komunikace bude zjištěno, že některé plynovody nebo přípojky budou mít vůči nové niveletě krytí menší jak 1 m, bude nutné provést přeložku těchto plynárenských zařízení tak, aby bylo dosaženo požadovaného krytí. Tyto práce budou provedeny v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb. v platném znění jako přeložka plynárenského zařízení na náklady investora.
- Při vysazování stromů a okrasných dřevin požadujeme dodržet od stávajícího plynárenského zařízení a plynovodních přípojek vzdálenost minimálně 2 metry na obě strany od osy plynovodu.
- Po odtěžení stávající konstrukce komunikace bude podstatně sníženo krytí stávajícího plynovodu a přípojek. Proto je vyloučeno použití těžké mechanizace (zejména válců s trny, zemních fréz atd.) přímo nad potrubím. Zejména je třeba věnovat při provádění prací zvýšenou pozornost a opatrnost u míst s odbočkami, kde navrtávací odbočkový T-kus vyčnívá nad vlastní potrubí a mohlo by dojít k jeho odtržení. Dále je třeba ověřit polohu přípojek, které jsou nad vlastním potrubím plynovodního řádu a navíc zpravidla uloženy kolmo na plynovod (tím i komunikaci).
- Nové uliční vpusti musí být umístěny od stávajícího plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v zastavěném území obce v minimální vzdálenosti 0,5 m od okraje plynovodu měřeno kolmo na obrys plynovodu.
- Veškeré stavební práce musí být vykonávány tak, aby v žádném případě nenarušily bezpečný provoz uvedených plynárenských zařízení a plynovodních přípojek.

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti:

- Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (tzn. i bez výkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).
- Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, považovány dle § 68 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé

změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.

- Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz). O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek považujeme za zahájení stavební činnosti.
- Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
- Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.
- Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.
- Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození.
- V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.
- Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení nebo plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.).
- Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede příslušná provozní oblast uvedená v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynárenské zařízení a plynovodní přípojky zasypány. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami.
- Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány těženým pískem, bude provedeno zhuštění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.
- Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.
- Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.
- Případné zřizování stavenišť, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
- Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
- Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

12. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a použitých technických zařízení na stavbě, zejména vyhlášky č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, ve znění pozdějších předpisů a zajistit ochranu zdraví a života osob na staveništi.
13. Při provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů.
14. Časový plán: Stavba bude dokončena nejpozději do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
15. Stavba bude viditelně označena štítkem o jejím povolení (tabulka „Stavba povolena“). Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné. Štítek je třeba ponechat na místě stavby do kolaudace stavby.
16. Stavebník je povinen vést přehledně záznamy o stavbě (stavební deník). U staveb, kde jsou stavebníky organizace, příp. právnické osoby, musí být označeno, kdo je stavebníkem, kdo stavbu provádí, jméno stavbyvedoucího a doba provádění stavby.
17. Při nedodržení projektového řešení se stavebník vystavuje nebezpečí postihu finančními sankcemi dle § 178 - § 183 stavebního zákona.
18. Před zahájením zemních prací je stavebník povinen zajistit vytyčení všech podzemních i nadzemních sítí, aby nedošlo k jejich případnému poškození.
19. Stavba bude prováděna dodavatelsky - dodavatel bude určen ve výběrovém řízení.
20. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby a tyto fáze výstavby pro provedení kontrolní prohlídky stavby:
 - závěrečná kontrolní prohlídka
21. Stavebníkovi se ukládá v souladu s § 156 stavebního zákona, aby pro stavbu byly použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splňuje základní požadavky stavby
22. Po dokončení stavby stavebník požádá podle § 122 stavebního zákona o vydání kolaudačního souhlasu. Žádost o kolaudační souhlas předloží stavebník v souladu s ustanovením § 196 odst. 1 stavebního zákona na předepsaném formuláři dle přílohy č. 12 vyhlášky 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu, jakožto i přílohy v části B.
23. Spolu s žádostí o vydání kolaudačního souhlasu budou stavebnímu úřadu předloženy zejména následující doklady dle § 121 odst. 1 stavebního zákona:
 - dokumentaci skutečného provedení stavby, pokud při jejím provádění došlo k nepodstatným odchylkám oproti ověřené projektové dokumentaci, společně s popisem a zdůvodněním provedených odchylek skutečného provedení stavby od ověřené projektové dokumentace.
 - geometrický plán
 - vytyčovací výkres stavby,
 - stavební deník se záznamy pravidelných kontrolních prohlídek stavby,
 - doklady o výsledcích předepsaných zkoušek,
 - zápis o odevzdání a převzetí stavby (pokud bude pořízen)

- doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na stavby podle §156 stavebního zákona
- plná moc v případě zastupování stavebníka
- závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby

Označení účastníků řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"):

Město Chotěboř, IČO 00267538, Trčků z Lipy 69, 583 01 Chotěboř

Miloš Kruml, Na Hlavaticích 831, 583 01 Chotěboř

Jindřich Šíp, Riegrova 5, 583 01 Chotěboř

INTERLIGNUM a.s., Koželužská 157, 583 01 Chotěboř

Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a. s., Žižkova 832, 580 01 Havlíčkův Brod 1

Odůvodnění:

Dne 23.2.2018 podal stavebník žádost o vydání společného povolení. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné řízení.

Speciální stavební úřad opatřením ze dne 3.4.2018 oznámil zahájení společného řízení všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Jelikož mu byly dobře známy poměry staveniště a žádost o stavební povolení poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, speciální stavební úřad upustil od ústního jednání a stanovil pro účastníky řízení a dotčené orgány lhůtu pro vyjádření do 15 dnů od doručení tohoto oznámení.

Speciální stavební úřad v provedeném společném řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Speciální stavební úřad dále stavbu posoudil z hledisek uvedených v § 90 stavebního zákona a zjistil její soulad s požadavky:

- a) stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území,
- b) na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem,
- c) zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutími dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo tohoto zákona, popřípadě s výsledkem řešení rozporů.

Okruh účastníků řízení podle § 94k odst. 1 stavebního zákona:

a) stavebník:

b) obec, na jejímž území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn:

c) vlastník stavby, na které má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má ke stavbě jiné věcné právo, není-li sám stavebníkem:

d) vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku:

e) osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno:

Město Chotěboř, Miloš Kruml, Jindřich Šíp, INTERLIGNUM a.s., Vlasta Polívková, ČEZ Distribuce, a. s., ČEZ ICT Services, a. s., Metropolitní s.r.o., GasNet, s.r.o., Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a. s., Coprosys - LEONET s.r.o., Vladislav Kopecký, Emilie Kopecká, Vladislav Kopecký, Zdeňka Vencbauerová, Josef Kosprd, Alena Kosprdová, Michal Kopačka, Šárka Kopačková, Iva Kopecká, Milan Prokop, Hana Prokopová, Lubomír Pelikán, Miroslava Pelikánová, Jaromír Krédl, Ing. Jiří Machka, Ing. Aleš Machka, Miroslav Doležal, Jindřiška Doležalová, Erika Škrabánková, David Čermák, Miloš Polanský, Ivanka Polanská, Jaromír Rajter, Lubomír Jirásek, Anna Jirásková, Ivana Kočičková, Jana Březinová, Vladislav Machka, Michal Bačkovský, David Bačkovský, Vlastimil Musílek, Vladimír Kopecký, Martina Kopecká, Vladimír Pešek, Jana Pešková, Radek Pešek, Ivana Kašparová, Jana Tomášková, Pavel Malina, Marta Malinová, Pavel Malina, Stanislav Uchytíl, Vlasta Uchytílová, Pavel Polívka, Lukáš Paul, Jan Zmek, Stanislava Zmeková, Aleš Zadina, Martin Kolář, Hana Kolářová, Miloslav Franc, Drahomíra Francová, Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

poz. parc. č. 217/2, 218/1, 218/5, 218/6, 218/17, 218/18, 218/20, 235/2, 235/4, 249/2, 250/1, 250/2, 250/5, 250/6, 250/7, 255, 256, 259, 260, 261/19, 261/30, 261/31, 261/32, 261/33, 261/34, 261/35, 261/36, 261/37, 261/38, 261/39, 261/40, 261/41, 261/42, 261/43, 261/54, 261/55, 261/69, 270/26, 270/27, 270/63, 310, 311, 312, 313/1, 314, 340/1, 341/1, 347, 348/4, 348/5, 348/6, 4403/2, 4403/5, 4403/6, 4403/7 v k. ú. Chotěboř

Žádost byla doložena dokumentací vypracovanou oprávněnou osobou, doklady, prokazujícími vlastnické nebo jiné právo provést stavbu a těmito stanovisky dotčených orgánů, správců inženýrských sítí a účastníků řízení:

Projektová dokumentace vypracovaná Bc. Janem Pípou (ČKAIT 1409548), Hydrogeologický posudek vypracovaný RNDr. Vilémem Fůrychem dne 10.4.2017, Výpisy z KN, Smlouva zakládající právo provést stavbu Jindřich Šíp-Město Chotěboř ze dne 6.9.2017, Smlouva zakládající právo provést stavbu Miloš Kruml-Město Chotěboř ze dne 15.9.2017, Smlouva zakládající právo provést stavbu INTERLIGNUM a.s.-Město Chotěboř ze dne 25.9.2017, Plná moc Město Chotěboř-IS engineering s.r.o. ze dne 6.2.2017, Stanovisko PROfi Jihlava s.r.o. zn.: 012/2018 ze dne 13.2.2018, Vyjádření MěÚ Chotěboř, OdaP č.j.: MCH-249/2018/ODAP/BJ ze dne 3.1.2018, Vyjádření MěÚ Chotěboř, OŽP Zn.: SZ-MCH-21020/2017/OZP/SI ze dne 19.12.2017, Závaz.stanovisko SEaM MO ČR zn.: 5208/63124/2017-8201-OÚZ-PCE ze dne 23.6.2017, Stanovisko KHS Havlíčkův Brod zn.: KHSV/28854/2017/HB/HOK/Vel ze dne 21.12.2017, Závaz.stanovisko HZS Havl. Brod Č.j.HSJI-65-2/HB-2018 ze dne 4.1.2018, Sdělení ČEZ Distribuce a.s. zn.: 0100847853 ze dne 14.12.2017, Souhlas se stavbou a s činností v OP ČEZ Distribuce a.s.zn.: 1093142155 ze dne 22.6.2017, Vyjádření k záměru stavby ČEZ Distribuce a.s. zn.: 1093042149 ze dne 20.6.2018, Sdělení Telco Pro Services a.s. zn.: 0200686997 ze dne 14.12.2017, Stanovisko GridServices s.r.o. zn.: 5001518893 ze dne 9.6.2017, Vyjádření CETIN a.s. č.j.: 792330/17 ze dne 13.12.2017, Vyjádření CETIN a.s. - J.Chvojka ze dne 18.12.2017, Stanovisko KŘP Kraje Vysočina, DI Havl. Brod Č.j.: KRPJ-56003-2/ČJ-2017-161606 ze dne 4.1.2018, Vyjádření VAK Havl. Brod a.s. zn.: 001261/215/17/V ze dne 21.12.2017, Vyjádření itself 17/002648 ze dne 8.6.2017, Vyjádření KSÚS zn.: KSAÚSVPO/005935/2017 ze dne 1.6.2017, MěÚ Chotěboř, OŽP Zn.: SZ-MCH-21020/2017/OZP/SI ze dne 19.12.2017, Závaz.stanovisko MěÚ Chotěboř, Odd.ÚP, GIS a PP č.j.: MCH-16775/2018/UP,GAPP/KZ ze dne 11.4.2018.

Vyjádření MěÚ Chotěboř, OdaP č.j.: MCH-57974/2017/ODAP/BJ ze dne 18.10.2017, Vyjádření MěÚ Chotěboř, OdaP č.j.: MCH-41757/2017/ODAP/BJ ze dne 4.9.2017, Vyjádření MěÚ Chotěboř, OŽP Zn.: SZ-MCH-14080/2017/OZP/SI ze dne 21.9.2017, Závaz.stanovisko SEaM MO ČR zn.: 8366/65178/2017-8201-OÚZ-PCE ze dne 15.9.2017, KHS Havlíčkův Brod zn.: KHSV/19533/2017/HB/HOK/Vel ze dne 24.8.2017, HZS Havl. Brod Č.j.HSJI-4834-2/HB-2017 ze dne 4.9.2017, Sdělení ČEZ Distribuce a.s. zn.: 0100794047 ze dne 23.8.2017, Souhlas se stavbou a s činností v OP ČEZ Distribuce a.s.zn.: 1094403251 ze dne 21.9.2017, Vyjádření k záměru stavby ČEZ Distribuce a.s. zn.: 1094403398 ze dne 20.9.2017, Sdělení Telco Pro Services a.s. zn.: 0200640903 ze dne 24.8.2017, Stanovisko GridServices s.r.o. zn.: 5001573539 ze dne 12.9.2017, Vyjádření CETIN a.s. č.j.: 698494/17 ze dne 24.8.2017, Stanovisko Povodí Labe s.p. č.j.: PVZ/17/38917/Vg/0 ze dne 15.9.2017, Stanovisko KŘP Kraje Vysočina, DI Havl. Brod Č.j.: KRPJ-85915-1/ČJ-2017-161606 ze dne 8.9.2017, Vyjádření VAK Havl. Brod a.s. ze dne

24.8.2017, Vyjádření itself 17/003762 ze dne 6.9.2017, Vyjádření KSÚS zn.: KSAÚSVPO/005935/2017 ze dne 1.9.2017.

K žádosti bylo dále doloženo:

Souhlas s vynětím části pozemku poz. parc. č. 261/5 v k. ú. Chotěboř ze ZPF vydal Městský úřad Chotěboř, odbor životního prostředí, Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř dne 25.7.2017 pod Sp.zn.: SZ-MCH-8597/2017/OŽP/CI/2.

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technického vybavení a podmínky stanovisek zahrnul do podmínek tohoto rozhodnutí.

Do podmínek společného rozhodnutí nebyly zahrnuty ty podmínky, kde povinnost jejich plnění vyplývá přímo z platných právních předpisů a ty, které se týkají soukromoprávních vztahů účastníků.

Speciální stavební úřad dal v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu účastníkům řízení možnost, aby se před vydáním rozhodnutí vyjádřili k jeho podkladům a stanovil k tomu přiměřenou lhůtu 3 dny a zároveň upozornil, že v řízeních, ve kterých je uplatňována zásada koncentrace řízení, podle které účastníci řízení mohou uplatnit své připomínky nebo námítky pouze v předem stanovené lhůtě, ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu neslouží k tomu, aby se účastníci řízení mohli opětovně vyjádřit k projednávané věci a uplatnit k předmětu řízení nové námítky či připomínky.

Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Vypořádání s námítkami účastníků řízení:

V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné námítky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat k odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Kraje Vysočina, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení podáním u zdejšího správního orgánu. Včas podané a přípustné odvolání má odkladný účinek.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

K novým skutečnostem a k návrhům na provedení nových důkazů, uvedeným v odvolání nebo v průběhu odvolacího řízení, se přihlídně jen tehdy, jde-li o takové skutečnosti nebo důkazy, které účastník nemohl uplatnit dříve. Namítá-li účastník, že mu nebylo umožněno učinit v řízení v prvním stupni určitý úkon, musí být tento úkon učiněn spolu s odvoláním.

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci společného povolení zašle stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci a vyhotovení ověřené dokumentace stavebníkovi, vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem, dotčeným orgánům a stavebnímu úřadu příslušnému k umístění

nebo povolení vedlejší stavby v souboru staveb, a obecnému stavebnímu úřadu, nejde-li o soubor staveb. Stavebníkovi zašle také štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě.

Stavba nesmí být zahájena, dokud společné povolení nenabude právní moci.

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost **2 roky** ode dne nabytí právní moci.

Společné povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena v době jeho platnosti. Společné povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy speciální stavební úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého stavebního záměru upouští, to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena.

Otisk úředního razítka

Ing. Iva Škarydová v.r.
vedoucí odboru stavebního úřadu
a životního prostředí



Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů se nevyměřuje.

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu **15 dnů** a současně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup podle věty druhé § 25odst. 2 správního řádu. 15. den je posledním dnem oznámení.

Datum vyvěšení:

Datum sejmutí:

.....
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení
Razítko:

.....
Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí
Razítko:

V elektronické podobě
zveřejněno od:

V elektronické podobě
zveřejněno do:

.....
Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění
Razítko:

.....
Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí
Razítko:

Rozdělovník:

Účastníci řízení

Doručení jednotlivě:

1. Město Chotěboř, Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř
2. Miloš Kruml, Na Hlavaticích 831, 583 01 Chotěboř
3. Jindřich Šíp, Riegrova 5, 583 01 Chotěboř

Datová schránka:

4. INTERLIGNUM a.s., Koželužská 157, 583 01 Chotěboř, DS: PO, tdzejv4
5. ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2, DS: PO, v95uqfy
6. GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1, DS: PO, rdxzhzt
7. Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3, DS: PO, qa7425t
8. Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a. s., Žižkova 832, 580 01 Havlíčkův Brod 1, DS: PO, z9egxzy

Doručení veřejnou vyhláškou (vlastníci sousedních pozemků):

9. poz. parc. č. 217/2, 218/1, 218/5, 218/6, 218/17, 218/18, 218/20, 235/2, 235/4, 249/2, 250/1, 250/2, 250/5, 250/6, 250/7, 255, 256, 259, 260, 261/19, 261/30, 261/31, 261/32, 261/33, 261/34, 261/35, 261/36, 261/37, 261/38, 261/39, 261/40, 261/41, 261/42, 261/43, 261/54, 261/55, 261/69, 270/26, 270/27, 270/63, 310, 311, 312, 313/1, 314, 340/1, 341/1, 347, 348/4, 348/5, 348/6, 4403/2, 4403/5, 4403/6, 4403/7 v k. ú. Chotěboř

Úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí (doručení jednotlivě):

10. Městský úřad Chotěboř, veřejná deska, Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř, ID DS: 94ubfm7

Dotčené orgány (doručení jednotlivě)

11. Městský úřad Chotěboř, odbor dopravy a přestupků, Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř
12. Městský úřad Chotěboř, odbor správy majetku, zeleně a odpadového hospodářství, Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř
13. Městský úřad Chotěboř, oddělení ÚP, GIS a PP, Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř
14. Městský úřad Chotěboř, odbor stavebního úřadu a životního prostředí - vodoprávní úřad, Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř

Datová schránka:

15. Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina, Ke Skalce 4960/32, 586 01 Jihlava 1, DS: OVM, ntdaa7v
16. Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, Tolstého 1914/15, 586 01 Jihlava 1, DS: OVM, 4uuai3w
17. Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, Vrchlického 2627/46, 586 01 Jihlava 1, DS: OVM, x9nhptc

Městský úřad Chotěboř,
odbor stavebního úřadu a životního prostředí
Trčků z Lípy 69, Chotěboř

Č.j.: MCH-27017/2020/OSÚŽP/ZJ
Spis. zn.: SZ-MCH-7454/2020/OSÚŽP/ZJ

Chotěboř, dne: 25. srpna 2020

Vyřizuje: Zubálová Jitka
E-mail: zubalova@chotebor.cz
Telefon: 569641166

Žadatel:
Město Chotěboř, IČO 00267538, Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Rozhodnutí

prodloužení platnosti rozhodnutí

Výroková část:

Dne 29.6.2020 podalo Město Chotěboř, IČO 00267538, Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř (dále jen „stavebník“) žádost o prodloužení platnosti stavebního povolení na stavbu: **Rekonstrukce komunikace v ulici Za Vlasárnou, Chotěboř** na pozemcích poz. parc. č. 218/7, 218/11, 261/3, 261/5, 261/90, 261/92, 270/3, 309/1, 315, 330, 334, 348/1, 348/2, 4393/1, 4397, 4402, 4403/1, 4403/4, 4403/10, 4405, 4406/1, 4683/1 v k. ú. Chotěboř, kterou speciální stavební úřad povolil rozhodnutím ze dne 19.6.2018 pod č.j.: MCH-9267/2018/OSÚŽP/ZJ. Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení.

Městský úřad Chotěboř, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, jako speciální stavební úřad příslušný dle ustanovení § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen "stavební zákon"), v provedeném správním řízení posoudil podanou žádost a v souladu s ustanovením § 115 odst. 4 stavebního zákona rozhodl takto:

Platnost stavebního povolení č.j. MCH-9267/2018/OSÚŽP/ZJ ze dne 19.6.2018, které nabylo právní moci dne 3.8.2018, se

prodlužuje.

Výše uvedené stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebude zahájena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení.

Lhůta k dokončení stavby, stanovená podmínkou č. 14 stavebního povolení, se mění tak, že stavba bude dokončena do **31.12.2024**.

Označení účastníků řízení podle § 27 odst.1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"):

Město Chotěboř, IČO 00267538, Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř

Odůvodnění:

Stavebník dne 29.6.2020 oznámil speciálnímu stavebnímu úřadu, že stavbu: Rekonstrukce komunikace v ulici Za Vlasárnou, Chotěboř, na pozemcích poz. parc. č. 218/7, 218/11, 261/3, 261/5, 261/90, 261/92, 270/3, 309/1, 315, 330, 334, 348/1, 348/2, 4393/1, 4397, 4402, 4403/1, 4403/4, 4403/10, 4405, 4406/1, 4683/1 v k. ú. Chotěboř není možné zahájit do dvou let ode dne, kdy stavební povolení nabylo právní moci a současně požádal o prodloužení jeho platnosti o 2 roky.

Nezahájení stavby v době platnosti stavebního povolení je zdůvodňováno takto:

- nezahájení stavebních prací z nedostatku finančních prostředků.

Speciální stavební úřad v provedeném řízení posoudil uvedené důvody, a protože předpoklady a podmínky, za kterých bylo stavební povolení vydáno, se nezměnily, zejména zůstala v platnosti stanoviska spolupůsobících dotčených orgánů, speciální stavební úřad žádosti vyhověl.

Speciální stavební úřad dal v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu účastníkům řízení možnost, aby se před vydáním rozhodnutí vyjádřili k jeho podkladům a stanovil k tomu přiměřenou lhůtu 3 dny a zároveň upozornil, že v řízeních, ve kterých je uplatňována zásada koncentrace řízení, podle které účastníci řízení mohou uplatnit své připomínky nebo námítky pouze v předem stanovené lhůtě, ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu neslouží k tomu, aby se účastníci řízení mohli opětovně vyjádřit k projednávané věci a uplatnit k předmětu řízení nové námítky či připomínky.

Vypořádání s námítkami účastníků řízení:

V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné námítky.

Uvedení všech účastníků řízení v souladu s ustanovením § 109 stavebního zákona a § 27 správního řádu:

Město Chotěboř, Jindřich Šíp, Dana Karasová, INTERLIGNUM a.s., ČEZ Distribuce, a.s., ČEZ ICT Services, a.s., Metropolitní s.r.o., CETIN a.s., Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s., Coprosys - LEONET s.r.o., Vlasta Polívková, Vladislav Kopecký, Emilie Kopecká, Vladislav Kopecký, Zdeňka Vencbauerová, Josef Kosprd, Alena Kosprdová, Michal Kopačka, Šárka Kopačková, Iva Kopecká, Milan Prokop, Hana Prokopová, Lubomír Pelikán, Miroslava Pelikánová, Jaromír Kréd, Jiří Machka, Aleš Machka, Miroslav Doležal, Jindřiška Doležalová, Erika Škrabánková, David Čermák, Miloš Polanský, Ivana Polanská, Jaromír Rajter, Lubomír Jirásek, Anna Jirásková, Ivana Kočíčková, Jana Březinová, Vladislav Machka, Michal Bačkovský, David Bačkovský, Vlastimil Musílek, Vladimír Kopecký, Martina Kopecká, Vladimír Pešek, Jana Pešková, Radek Pešek, Ivana Kašparová, Jana Tomášková, Pavel Malina, Marta Malinová, Pavel Malina, Stanislav Uchyt, Vlasta Uchytlová, Pavel Polívka, Lukáš Paul, Jan Zmek, Stanislava Zmeková, Aleš Zadina, Martin Kolář, Hana Kolářová, Miloslav Franc, Drahomíra Francová, Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, GridServices, s.r.o., poz. parc. č. 217/2, 218/1, 218/5, 218/6, 218/17, 218/18, 218/20, 235/2, 235/4, 249/2, 250/1, 250/2, 250/5, 250/6, 250/7, 255, 256, 259, 260, 261/19, 261/30, 261/31, 261/32, 261/33, 261/34, 261/35, 261/36, 261/37, 261/38, 261/39, 261/40, 261/41, 261/42, 261/43, 261/54, 261/55, 261/69, 270/26, 270/27, 270/63, 310, 311, 312, 313/1, 340/1, 341/1, 347, 348/4, 348/5, 348/6, 4403/2, 4403/5, 4403/6, 4403/7 v k. ú. Chotěboř.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat k odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Kraje Vysočina, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení podáním u zdejšího správního orgánu. Včas podané a přípustné odvolání má odkladný účinek.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí. Odvolání se podává s potřebným

Č.j.: MCH-27017/2020/OSÚŽP/ZJ

počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

K novým skutečnostem a k návrhům na provedení nových důkazů, uvedeným v odvolání nebo v průběhu odvolacího řízení, se přihlédne jen tehdy, jde-li o takové skutečnosti nebo důkazy, které účastník nemohl uplatnit dříve. Namítá-li účastník, že mu nebylo umožněno učinit v řízení v prvním stupni určitý úkon, musí být tento úkon učiněn spolu s odvoláním.

Ing. Iva Škarydová
vedoucí odboru stavebního úřadu
a životního prostředí



Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů a současně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup podle věty druhé § 25odst. 2 správního řádu. 15. den je posledním dnem oznámení.

Datum vyvěšení:

Datum sejmutí:

.....
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení

.....
Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí

Razítko:

Razítko:

V elektronické podobě

zveřejněno od:

V elektronické podobě

zveřejněno do:

.....
Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění

.....
Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí

Razítko:

Razítko:

Rozdělovník:

Účastníci řízení

Doručení jednotlivě:

1. Město Chotěboř, Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř
2. Jindřich Šíp, Riegrova 5, 583 01 Chotěboř
3. Dana Karasová, Polní 1784/22, 737 01 Český Těšín 1

Datová schránka

4. INTERLIGNUM a.s., Koželužská 157, 583 01 Chotěboř, DS: PO, tdzejv4
5. ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2, DS: PO, v95uqfy
6. CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, DS: PO, qa7425t
7. Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a. s., Žižkova 832, 580 01 Havlíčkův Brod 1, DS: PO, z9egxzy
8. GridServices, s.r.o., Plynářská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2, DS: PO, jnnys6

Doručení veřejnou vyhláškou (vlastníci sousedních pozemků):

9. poz. parc. č. 217/2, 218/1, 218/5, 218/6, 218/17, 218/18, 218/20, 235/2, 235/4, 249/2, 250/1, 250/2, 250/5, 250/6, 250/7, 255, 256, 259, 260, 261/19, 261/30, 261/31, 261/32, 261/33, 261/34, 261/35, 261/36, 261/37, 261/38, 261/39, 261/40, 261/41, 261/42, 261/43, 261/54, 261/55, 261/69, 270/26, 270/27, 270/63, 310, 311, 312, 313/1, 340/1, 341/1, 347, 348/4, 348/5, 348/6, 4403/2, 4403/5, 4403/6, 4403/7 v k. ú. Chotěboř

Úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí (doručení jednotlivě):

10. Město Chotěboř, veřejná deska, Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř, ID DS: 94ubfm7

Dotčené orgány (doručení jednotlivě)

11. Městský úřad Chotěboř, odbor dopravy a přestupků, Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř
12. Městský úřad Chotěboř, oddělení ÚP, GIS a PP, Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř
13. Městský úřad Chotěboř, oddělení ŽP, Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř

Datová schránka:

14. Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina, Ke Skalce 4960/32, 586 01 Jihlava 1, DS: OVM, nttaa7v
15. Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, Tolstého 1914/15, 586 01 Jihlava 1, DS: OVM, 4uuai3w
16. Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, Vrchlického 2627/46, 586 01 Jihlava 1, DS: OVM, x9nhptc

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů se nevyměřuje.