


VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ PŘÍPOJKY UV


a) V KOMUNIKACI b) VE VOLNÉM TERÉNU



MINIMÁLNÍ ŠÍŘKA VÝKOPU V ZÁVISLOSTI NA HLOUBCE POTRUBÍ		MINIMÁLNÍ ŠÍŘKA VÝKOPU V ZÁVISLOSTI NA PRŮMĚRU POTRUBÍ			
HLOUBKA RÝHY [m]	MIN ŠÍŘKA [m]	DN		VÝKOP PAŽENÝ	
< 1,00	-			VÝKOP NEPAŽENÝ	
≥ 1,00 AŽ 1,75 ≤	0,8			β > 60°	β ≤ 60°
> 1,75 AŽ ≤ 4,00	0,9			≥ 225 AŽ ≤ 350	D + 0,4
> 4,00	1,00			≤ 225	D + 0,5
				≤ 225	D + 0,7

- POZNÁMKA:
- OD HLOUBKY VÝKOPU 1,20 m BUDE RÝHA PAŽENA
 - ZÁSYP BUDE HUTNĚN PO VRSTVÁCH tl. max. 300 mm, NA ZÁSYPU BUDOU PRŮBĚŽNĚ PROVÁDĚNY ZKOUŠKY MÍRY ZHUTNĚNÍ A ÚNOSNOSTI

SCHEMA SKLADBY JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ ULIČNÍ VPUSTI



POZN.:

- JEDNÁ SE O TYPOVOU DEŠŤOVOU VPUŠŤ, JEDNOTLIVÉ PRVKY SE UVAŽUJÍ Z VÝROBNÍHO PROGRAMU FIRMY popř. PREFA BRNO, BETONIKA, BETA OLMOUC APOD.
- DÍLCE ULIČNÍ VPUSTI SE OSAZUJÍ DO CEMENTOVÉ MALTY, PŘÍPADNĚ NA POLYURETANOVOU PĚNU.
- MŘÍŽE OTOČIT ŠTĚRBINAMI KOLMO KE SMĚRU JIZDY.



PROJEKTANT	KRESLIL	KONTROLOVAL	ZOD. PROJEKTANT	GREGOR – projekt invest, s.r.o. Poř.číslo 18 591 01 Žďár nad Sázavou IČ: 049 01 916	
Ing. LUPOMĚCH P.		Ing. GREGOR	Ing. HLAVKA		
KRAJ: VYSOČINA		STAV. ÚŘAD: CHOTĚBOŘ	FORMÁT	2xA4	
INVESTOR: MĚSTO CHOTĚBOŘ, TRČKŮ Z LÍPY 69, 583 01 CHOTĚBOŘ			DATUM	8/2017	
AKCE:	STAVEBNÍ ÚPRAVY NÁMĚSTÍ T.G. MASARYKA V CHOTĚBOŘI			ÚČEL	DSP
			ČÍS. ZAKÁZKY	158/2016	
			ČÍS. KOPIE	–	
SO 101 – KOMUNIKACE			ARCH. ČÍS.	–	
OBSAH:			MĚŘÍTKO	Č. VÝKR.	
VZOROVÝ VÝKRES ULIČNÍ VPUSTI				1:25	C.1.6.1